

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN, ADR/TÜV/ISO 6722, Anschluss- und Steuerleitung, flache TWIN-/Zwillings-Batterieleitung aus PVC für LKW/Nutzfahrzeuge 60 V, -40 °C/+85 °C



Gute chemische Beständigkeit



UV-resistent

Info

geprüft nach ECE-R 118.01
Gefahrguttransporte
Batterie-Zwillings-Leitung

Anwendungsgebiete

Batteriekabel zwischen der Spannungsquelle und dem Endverbraucher
geprüft nach ECE-R 118.01

Nutzen

Polaritätserkennung auch ohne Abmantlung und äußere Kennzeichnung (der Aufdruck der Artikelbezeichnung ist immer auf dem +Pol). Falschanschlüsse sind somit nicht möglich
Kein Pinseleffekt (Aufbuschen) der Litzen nach dem Abisolieren und somit optimale Handhabung bei der Weiterverarbeitung z.B. bei der Verdringung/Kontaktierung
Spezielle ADR-Zulassung

Aufbau

Litze aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation auf PVC-Basis
Außenmantel auf Spezial-PVC-Basis

Norm-Referenzen / Zulassungen

ADR-Zertifizierung TÜ.EGG.091-04

Produkteigenschaften

Doppelt ummantelt, sehr robust und somit auch ohne Wellrohr zu verlegen
Sehr feste Stegverbindung, trotzdem ist eine manuelle Trennbarkeit der Leitung ohne Probleme möglich

Technische Daten

Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 5.0 Class-Description: Flexible Leitung
Mindestbiegeradius:	15 x Außendurchmesser
Nennspannung:	60 V DC
Prüfspannung:	3000 V AC
Temperaturbereich:	Fest verlegt: -40 °C bis +85 °C Anwendungsbereich Klasse A

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

Hinweis

Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
Kupferpreisbasis: EUR 150 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17

Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen

Aufmachung: Ring ≤ 30 kg oder ≤ 250 m, sonst Trommel

Bitte gewünschte Aufmachung angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)

Andere Ausführungen auf Anfrage

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.



ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

Artikelnummer	Aderzahl und mm ² je Leiter	Außenmaße Breite x Höhe mm	Kupferzahl kg/km
ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN PVC/PVC			
7027055	PVC/PVC 2 x 6,0	15,2 x 7,1	115,2
7027056	PVC/PVC 2 x 10,0	18,8 x 8,9	192,0
7027057	PVC/PVC 2 x 16,0	21 x 10	307,2
7027058	PVC/PVC 2 x 25,0	25,6 x 12,3	480,0
7027059	PVC/PVC 2 x 35,0	28,4 x 13,5	672,0
7027054	PVC/PVC 2 x 50,0	33 x 16	960,0
7027052	PVC/PVC 2 x 70,0	39,8 x 18,4	1344,0