

U.I. Lapp GmbH	PRODUKTINFORMATION	 LAPP GROUP
	Multi-Koaxial-Kabel RG 59 B/U	05.11.2015

Die Verwendung von Multi-Koaxial-Kabel RG 59 B/U als Bildschirm-Zuleitung führt bei ausgedehnten Anlagen zur Vermeidung der Häufung einzelner Kabel bei paralleler Führung über größere Strecken.
Kostensparende Montage und größerer mechanischer Schutz der empfindlichen Einzelkabel



Aufbau

2 x Einzelkoaxkabel Type RG 59 B/U
Zwillingsleitung
PVC Mantel
Farbe: schwarz

Produkteigenschaften

Multi-Koaxial-Kabel dienen der einfacheren Verlegung gegenüber der Einzelverlegung

Hinweis

Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
Kupferpreisbasis: EUR 100 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17

Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

In Anlehnung an:	Ähnliche MIL-Vorschrift MIL-DTL17 H
Mindestbiegeradius:	Fest verlegt: 15 x Außendurchmesser
Temperaturbereich:	Fest verlegt: -40°C bis +80°C

Produkt Management	Dokument: LAPP_PRO295DE.pdf	1 / 2
--------------------	-----------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	PRODUKTINFORMATION	 LAPP GROUP
	Multi-Koaxial-Kabel RG 59 B/U	05.11.2015

Artikel-nummer	Anzahl Einzelkabel x RG-Type	Außendurchmesser in mm max.	Kupfer-zahl kg/km	Gewicht kg/km
Wellenwiderstand 75 Ohm				
2170056	2 x RG 59 B/U	6,5 x 13	50,0	116

Produkt Management	Dokument: LAPP_PRO295DE.pdf	2 / 2
--------------------	-----------------------------	-------