

U.I. Lapp GmbH	PRODUKTINFORMATION	
	LiFY 1 kV	05.11.2015

Kälteflexible Klasse-6-Einzelader für Betriebsmittel oder Messungen

LiFY Anschluss- und Steuerleitung, PVC-Spezialeinzelader, superfeinstdrätige Messleitung, verstärkte Isolation/geschützt bis 1 kV, flammwidrig, max. +70 °C



Info

Extrem flexibel / Superfeinstdrätig

Anwendungsgebiete

In und an ortsveränderlichen Betriebsmitteln

Die 1000 V-Ausführung mit größerer Isolationswanddicke ist ideal für viele Messgeräte wie Multimeter etc. geeignet

Für Messaufbauten bei technischen Schulungen, Ausbildung und Elektrolabor

Nutzen

Besonders weiche, kälteflexible PVC-Isolation

Aufbau

Kupferlitze

Aderisolation auf PVC-Basis

Norm-Referenzen / Zulassungen

In Anlehnung an VDE 0812 und VDE 0250-1

Hinweis

Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.

Kupferpreisbasis: EUR 150 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Klassifikation:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

ETIM 5.0 Class-Description: Aderleitung

Leiteraufbau:

Super-feinstdrätige IEC-Litzenleiterklasse 6: 0,07 mm

Nennspannung:

LiFY-Meßadern:

U: 1000 VAC

Temperaturbereich:

Flexibler Einsatz: -15 °C bis +70 °C

Produkt Management	Dokument: LAPP_PRO174667DE.pdf	1 / 3
--------------------	--------------------------------	-------

Artikel-nummer	Leiterquerschnitt in mm²	Außen-durch-messer in mm	Aderfarbe	Kupfer-zahl kg/km
4560011S	0,75	4,0	schwarz	7.2
4560021S	0,75	4,0	blau	7.2
4560041S	0,75	4,0	rot	7.2
4560012S	1,5	4,0	schwarz	14.4
4560022S	1,5	4,0	blau	14.4
4560042S	1,5	4,0	rot	14.4

U.I. Lapp GmbH	PRODUKTINFORMATION	 LAPP GROUP
	LiFY 1 kV	05.11.2015



Produkt Management	Dokument: LAPP_PRO174667DE.pdf	3 / 3
--------------------	--------------------------------	-------