

NCEEK32.01

Art.Nr.: 2007248

CEE-Kupplung 32A



Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 13mm bis max. Durchmesser 29mm

Technische Daten:

Stromstärke:	32A
Polzahl:	5P
Anordnung der Phasen:	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes:	6H
Spannung:	200/346 - 240/415V~
Frequenz:	50/60Hz
Schutzart:	IP54
Kennfarbe:	rot
Gerätefarbe:	Klappdeckel dunkelgrau RAL 7012, Kragen rot RAL3000, Kabelverschraubung dunkelgrau RAL7012, Gehäusefarbe dgu RAL7012
Anschlussstechnik:	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt
Max. Leiterquerschnitt:	6,0mm ²
Kabeleinführung:	Verschraubung
Maße mm(H,B,T):	205 / 80 / 105
Gehäusematerial:	Polyamid
Kontakte:	Messing blank, Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material

