

Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.910.5055.0

Sicherungsklemme WK 10/SI U 5 X 20 /V0

 Sicherungsklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 10 mm², Baubreite 12 mm, Farbe grau


Art. Nr.	57.910.5055.0
EAN	4015573517318
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Nennquerschnitt	10 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Breite/Rastermaß	12 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklempen für Installationsverteiler	nein
Sicherungseinsatz	G-Sicherung 5x20 mm

Technische Daten

Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	65 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	1 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	10 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	1 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	10 mm ²

Minimaler Querschnitt mehrdrähtig	16 mm ²
Maximaler Querschnitt mehrdrähtig	16 mm ²
Abisolierlänge	13 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	2 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-6 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	15 A
Strom Field Wiring	15 A
Querschnitt CSA	16-6 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	15 A

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.287.0227.0	Verbindungssteg VB WK 10 / SI - 2	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK 10 SI, 2 -polig
Z7.287.0327.0	Verbindungssteg VB WK 10 / SI - 3	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK 10 SI, 3 -polig
Z7.287.0427.0	Verbindungssteg VB WK 10 / SI - 4	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK 10 SI, 4 -polig
Z7.287.0527.0	Verbindungssteg VB WK 10 / SI - 5	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK 10 SI, 5 -polig
Z7.287.0627.0	Verbindungssteg VB WK 10 / SI - 6	Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK 10 SI, 6 -polig

