

Produktdatenblatt

Art. Nr. 99.719.0000.7

Konfektionierte Leitung RST20i3K1-S

RST20i3 Netzanschlussleitung, Schuko-Buchse - Stecker,
Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A,
Kabeltyp H07RN-F, Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt
1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz



Art. Nr.	99.719.0000.7
EAN	4049088458514
Bestelleinheit	40 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Bauart	Schrumpfschlauch
Anschlussart	Crimp
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm²
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	9,6 mm
Kabeldurchmesser max.	10 mm
Leitungsart	Schuko-Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Netzanschlussleitung
Ausführung Seite 1	Schuko-Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,397 kWh

Abmessungen

Gesamtlänge	0,5 m
-------------	-------