



KUPPELDOSE

U 71 KUD

U 71 KUD

Kuppeldose

71 x 71 x 89 mm

Artikelnummer: 97104701

Kuppeldose für Betoneinbau, 2-teilig, auch als Deckendose einsetzbar, 2 Schraubdomes mit Schraubabstand 60 mm, kombinierbar im Normabstand 71 mm, vollisolierter Leitungsübergang, geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung

für Nagel- und Magnetbefestigung



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	71 mm
Länge:	71 mm
Höhe:	89 mm

Werkstoff

Kasten:	Polypropylen, Copolymer
Deckel:	Polypropylen, Copolymer

Einführungen

mögliche Rohreinführungen:	4 x bis Ø 25 mm mit 45°, 2 x bis Ø 25 mm
----------------------------	--

Zubehör

HFL - Halteflansch

HM - Haftmagnet

HM-UNI - Haftmagnet

ANSW - Anschweisschraube

DH 90 - Deckenhaken

DH 90-M5 - Deckenhaken

ES-10 - Einbauschraube

ES-18 - Einbauschraube

ES-25 - Einbauschraube

GWB - Gewindeboden

HW VD-60 - Verschlussdeckel

IBT LZA-18 - Stanzzange

IBT LZA-23 - Stanzzange

IBT LZA-OE - Stanzzange

IBT ST - Stopfen

IBT STE-LST/14 - Stanzeinsatz



KUPPELDOSE

U 71 KUD

Weitere Eigenschaften

Farbe:	sonstige
Bestückung:	Ohne
plombierbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	450 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
Einführungen Gesamtzahl:	2
Anreihbar:	Nein
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP30 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	k.A.