



DECKENVERBINDUNGSDOSE

**U 86 DVD-2**



**U 86 DVD-2**

**Deckenverbindungsdose**

106 mm

Artikelnummer: 97308102

Universal-Deckendose für Betoneinbau, für Plattendecken bis 4,5 cm Stärke, mit M5 Gewindebuchse zur Aufnahme eines Deckenhakens, VDE zertifiziert nach DIN EN 60670 (VDE 0606)

2-teilig, für Nagel- und Magnetbefestigung



**Technische Daten**

**Abmessungen**

Höhe:	106 mm
-------	--------

**Werkstoff**

Kasten:	Polypropylen, Copolymer
Deckel:	Polypropylen, Copolymer

**Einführungen**

mögliche Rohreinführungen:	8 x bis Ø 26 mm
----------------------------	-----------------

**Zubehör**

- \_\_\_\_\_ HFL - Halteflansch
- \_\_\_\_\_ HM - Haftmagnet
- \_\_\_\_\_ HM-UNI - Haftmagnet
- \_\_\_\_\_ ANSW - Anschweisschraube
- \_\_\_\_\_ DH 100-M5 - Deckenhaken
- \_\_\_\_\_ ES-10 - Einbauschraube
- \_\_\_\_\_ ES-18 - Einbauschraube
- \_\_\_\_\_ ES-25 - Einbauschraube
- \_\_\_\_\_ HW VD-67 - Verschlussdeckel
- \_\_\_\_\_ IBT LZA-18 - Stanzzange
- \_\_\_\_\_ IBT LZA-23 - Stanzzange
- \_\_\_\_\_ IBT LZA-OE - Stanzzange
- \_\_\_\_\_ IBT STE-LST/14 - Stanzeinsatz
- \_\_\_\_\_ IBT STE-LST/18 - Stanzeinsatz
- \_\_\_\_\_ IBT STE-LST/23 - Stanzeinsatz
- \_\_\_\_\_ IBT STE-LST/30 - Stanzeinsatz



DECKENVERBINDUNGSDOSE

# U 86 DVD-2

## Weitere Eigenschaften

Farbe:	sonstige
Bestückung:	Ohne
plombierbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	450 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP30 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Ja

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	k.A.