



KUPPELTRICHTER

U 71 KUT



U 71 KUT

Kuppeltrichter

71 x 71 x 62 mm

Artikelnummer: 97054001

Kuppeltrichter für Betoneinbau, 2-teilig, als Deckenauslass für Zwischenwand oder als Lampenauslass, kombinierbar im Normabstand 71 mm, mit glatter Stirnseite für Nagel- und Klebefestigung, geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung

IP30

B

90°C

halogenfrei

Technische Daten

Abmessungen

Breite:	71 mm
Länge:	71 mm
Höhe:	62 mm

Werkstoff

Kasten:	Polypropylen, Copolymer
Deckel:	Polypropylen, Copolymer

Einführungen

mögliche Rohreinführungen:	4 x bis Ø 25 mm mit 45°
----------------------------	-------------------------

Zubehör

DH 65 - Deckenhaken

KR - Kleberonde

ANSW - Anschweisschraube

DH 65-M5 - Deckenhaken

IBT LZA-18 - Stanzzange

IBT LZA-23 - Stanzzange

IBT LZA-OE - Stanzzange

IBT STE-LST/14 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/18 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/23 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/30 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/39 - Stanzeinsatz

IBT STE-LZA/14 - Stanzeinsatz

IBT STE-LZA/18 - Stanzeinsatz

IBT STE-LZA/23 - Stanzeinsatz

LFR - Stufenbohrer



KUPPELTRICHTER

U 71 KUT

Weitere Eigenschaften

Geeignet für Einbaudose:	Ja
Geeignet für Zentraldose:	Ja
Funktionserhalt:	ohne
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP30 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	k.A.