

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.257.5070.9

### Konfektionierte Leitung GST18i5KSBS 15B 50PB02

GST18i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 5,0 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V + nicht SELV, 16 A, Kodierfarbe pastellblau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: B2ca



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 92.257.5070.9 |
| EAN            | 4049088414336 |
| Bestelleinheit | 10 Stück      |

## Zulassungen

## Technische Daten

### Allgemein

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Bemessungsstrom                | 16 A                                    |
| Bemessungsspannung             | 250 V / 400 V                           |
| Bemessungsstoßspannung         | 4 kV                                    |
| Verschmutzungsgrad             | 2                                       |
| Mechanische Codierung Code     | Code 2                                  |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | pastellblau                             |
| Polkennzeichnung               | L, N, PE, D1, D2                        |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz                                 |

### Ausführung

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt           | 1,5 mm²            |
| Schutzart (IP)                   | IP20               |
| Typ der Leitung                  | H05Z1Z1-F          |
| Farbe der Leitung                | schwarz            |
| Kabeldurchmesser max.            | 10,1 mm            |
| Leitungsart                      | Buchse - Stecker   |
| Art der konfektionierten Leitung | Verbindungsleitung |
| Ausführung Seite 1               | GST18i5 Buchse     |
| Ausführung Seite 2               | GST18i5 Stecker    |

### Werkstoff

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Oberflächenbehandlung                    | verzinkt      |
| Halogenfrei                              | ja            |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit     | 70 °C         |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C        |
| Brandlast                                | 2,778 kWh     |
| Brandklasse                              | B2ca s1 d1 a1 |

**Abmessungen**

|             |     |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 5 m |
|-------------|-----|

**Zubehör**

| Art. Nr.      | Typ                             | Beschreibung                                                |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 05.587.3156.0 | Verriegelung (G)ST18 WS         | Verriegelung für fliegende Verbindungen GST18i3-5, weiß     |
| 05.587.3156.1 | Verriegelung (G)ST18 SW         | Verriegelung für fliegende Verbindungen GST18i3-5, schwarz  |
| 05.564.5353.0 | Verschlussstück GST18i3/4/5 SW  | Verschlussstück 12 polig schwarz für GST18i3-6 Buchsenteile |
| 05.564.5353.2 | Verschlussstück GST18i3/4/5 WS  | Verschlussstück 12 polig weiß für GST18i3-6 Buchsenteile    |
| 05.566.9253.0 | Verschlussstück GST18i5 BUCHSEN | Verschlussstück für Buchsenteile GST18i5, schwarz           |