

**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld,  
ammoniakbeständiger**

Grau

**Artikelnummer** 017530

**EAN** 4010337175308



---

## Merkmale:

---

## Hinweise:

- Durch speziallegierte Metallteile beständiger gegen ammoniakhaltige Luft.

---

## Lieferumfang:

Lieferumfang:  
- Blanko Beschriftungsschild liegt bei.

---

## Zubehör:

---

## Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse

EC000125

Steckdose

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| ETIM Merkmale:                          |                            |
| Ausführung                              | SCHUKO                     |
| Schutzkontakt                           | Ja                         |
| Schutzleiterkontakt rund                | Nein                       |
| Mit Signallampe                         | Nein                       |
| Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung | Nein                       |
| Anzahl der Einheiten                    | 1                          |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise)   | 1                          |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar         | 0                          |
| Aufdruck/Kennzeichnung                  | ohne Aufdruck              |
| Anschlussart                            | Steckklemme                |
| Mit Klappdeckel                         | Ja                         |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz           | Nein                       |
| Textfeld/Beschriftungsfläche            | Ja                         |
| Farbe                                   | grau                       |
| Farbe (benutzerdefiniert)               | Grau                       |
| Transparent                             | Nein                       |
| Abschließbar                            | Nein                       |
| Auswurfmechanismus                      | Nein                       |
| Isolierter Einbau                       | Nein                       |
| Mit Funktionsbeleuchtung                | Nein                       |
| Mit Orientierungsbeleuchtung            | Nein                       |
| Überspannungsschutz                     | Nein                       |
| Fehlerstromschutz                       | Nein                       |
| Mit Feinsicherung                       | Nein                       |
| Sonderstromversorgung                   | ohne Sonderstromversorgung |
| Montageart                              | Aufputz                    |
| Befestigungsart                         | Befestigung mit Schraube   |
| Werkstoff                               | Kunststoff                 |
| Werkstoffgüte                           | Thermoplast                |
| Halogenfrei                             | Nein                       |
| Oberfläche                              | sonstige                   |
| Antibakterielle Behandlung              | Nein                       |
| Mit Ein-/Ausschalter                    | Nein                       |
| Mit Durchschleiffunktion                | Nein                       |
| Verdreher Zentraleinsatz                | Nein                       |
| Nennstrom                               | 16A                        |
| Nennspannung                            | 250V                       |
| Geeignet für Schutzart (IP)             | IP44                       |
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | Nein                       |
| Gerätetiefe                             | 58,5mm                     |

Logistische Daten:

|       |     |            |          |           |              |
|-------|-----|------------|----------|-----------|--------------|
| Menge | Art | Breite (m) | Höhe (m) | Länge (m) | Gewicht (kg) |
| 1     | CS  | 0,083      | 0,076    | 0,083     | 0,16         |