

Produktdatenblatt

Art. Nr. 75.256.0153.1

Anschlussmodul FCS 6 5 SI SA M25 LH

Anschlussmodul PODIS CON 5G6 für feste Verdrahtung; für M25-Kabelverschraubung; 5-polig; Leistungsangaben nach VDE 20A; 690 V; 6kV/3; Leistungsangaben nach UL 32 A; 600 V Schutzart IP65; Durchdringungskontaktierung; Torx 15; Schraubklemmen max. 16 mm² ein-/feindrähtig; max. Leitungsdurchmesser 18 mm; Gehäuse schwarz; Montageposition beliebig; UL2875 beantragt; Außenmaße L x B x H 245 x 84 x 59 mm



Art. Nr.	75.256.0153.1
EAN	4049088468155
Bestelleinheit	2 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Farbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP65
Bemessungsquerschnitt Energiebus	6 mm ²
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Lagertemperatur / Transport min.	-40 °C
Lagertemperatur / Transport max.	70 °C

Technische Daten

Bemessungsspannung	690 V
Bemessungsstrom	20 A
Polzahl	5
Anzahl der Klemmstellen je Pol	1
Anschlussart 1	Durchdringanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Montageart	Aufbau
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
Kabeldurchmesser min.	9 mm
Kabeldurchmesser max.	18 mm

Abmessungen

Länge	243 mm
Baubreite	84 mm
Bauhöhe	59 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.505.0253.1	Gegenmutter M 25 x 1,5 SCHWARZ	Kontermutter M25 x 1,5 passend für Verschraubungen Z5.507.1453.1 und Z5.507.1553.1; Farbe: schwarz RAL 9005
Z5.507.1453.1	Kabelverschraubung M 25 x 1,5 SCHWARZ	Verschraubung M25 x 1,5 für eine Rundleitung mit Außendurchmesser 9-16 mm, passend für 75.010.0053.1, 75.015.0151.2 und 75.018.0051.2; Farbe: schwarz RAL 9005
Z5.507.1553.1	Kabelverschraubung M 25 x 1,5 SCHWARZ	Verschraubung M25 x 1,5 für eine Rundleitung mit Außendurchmesser 13-18 mm, passend für 75.015.0151.2, 75.018.0051.2 und 75.010.0053.1; Farbe: schwarz RAL 9005

06.502.6410.0	Schrauberklinge TX 15x70	Schraubendrehereinsatz Torx TX 15x70
---------------	--------------------------	--------------------------------------