DIE AUSWAHL GROSS, DIE PREISE FAIR:
EIN ECHTER PROFI BRAUCHT NICHT MEHR!

Newlec®

PRODUKTDATENBLATT LÜSTERKLEMMEN

Produktinformationen:

- Geprüft nach EN 60998
- Klemmen Stahl, galvanisch verzinkt,
- Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt
- 12 polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten durch “twist’n’pull“
- Schrauben hochgedreht, unverlierbar
- Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80°C
- Nennspannung 450 V

Rexel-Art.-Nr.	Hersteller-Art.-Nr.	Beschreibung	Nennstrom	Nennquer-schnitt
2047992	HLK4-D	Lüsterklemme, weiß 1,00 - 4,00 mm²	32 A	4 mm²
2047984	HLK16-D	Lüsterklemme, weiß 6,00 - 16,00 mm²	76 A	16 mm²
2050267	HLK6-D	Lüsterklemme, weiß 0,50 - 6,00 mm²	41 A	6 mm²
2050263	HLK10-D	Lüsterklemme, weiß 0,50 - 10,00 mm²	57 A	10 mm²

Hergestellt von: De Wit B.V.
Für: Rexel Germany GmbH & Co. KG, Ridlerstraße 57, D-80339 München
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten