



KOMBI-REITERGEHÄUSE

# GST 402 KN-250

## GST 402 KN-250

### Kombi-Reitergehäuse

#### CUSTOMIZABLE

640 x 320 x 179 mm  
 Artikelnummer: 04640201

Kombi-Reitergehäuse - Industrie Qualität -, 2 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Schellenanschluss 1,5 - 50 mm², Abgang universal, 5 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm², auf Sammelschiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm², N-Klemmen 4 - 35 mm², PE-Klemmen 4 - 35 mm², N-Klemmen 1,5 - 16 mm², PE-Klemmen 1,5 - 16 mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

auf Sammelschienenensystem 250 A, mit transparentem Deckel



## Technische Daten

### Abmessungen

|         |        |
|---------|--------|
| Breite: | 640 mm |
| Länge:  | 320 mm |
| Höhe:   | 179 mm |

### Werkstoff

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Kasten:         | Polycarbonat, glasfaserverstärkt |
| Deckel:         | Polycarbonat, glasfaserverstärkt |
| Dichtung:       | Polyurethan                      |
| Deckelschraube: | Polyamid 6, glasfaserverstärkt   |

## Umgebungsbedingungen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig): | 95%    |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:               | 50%    |
| Umgebungstemp. (24 Stunden):                   | 35 °C  |
| Umgebungstemp (maximal):                       | 40 °C  |
| Umgebungstemp. (minimal):                      | -25 °C |



KOMBI-REITERGEHÄUSE

## GST 402 KN-250

### Weitere Eigenschaften

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Schutzklasse:                    | II                                          |
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 690 V                                       |
| Bemessungsisolationsspannung DC: | 1000 V                                      |
| Anreihbar:                       | Ja                                          |
| PVC-frei:                        | Ja                                          |
| Schwermetallfrei:                | Ja                                          |
| Schutzart:                       | IP65 - nach EN<br>60529 / DIN VDE<br>0470-1 |
| Witterungsbeständigkeit:         | Ja                                          |
| Bemessungsstrom:                 | 250 A                                       |