

Premium PVC Isolierband 19 mm x 0.18 mm - 20 m schwarz (x 10)



Technische Daten

Farbe : **Schwarz**
 Länge (m) : **20**
 Breite (mm) : **19**
 Stärke (mm) : **0.18**
 Verpackung : **10**

Normen

EN 60454 &
 ☑ IEC60454-3-1-7/F-
 PVCP/90

Vorteile

- Sehr beständig gegen extreme Temperaturen.
- UV-beständig.
- Wirft keine Falten.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

Hochleistungs-Elektro-Vinylklebeband.
 Synthetische Kautschuk-Klebmasse.
 Weiches Andrück-Klebeband.
 Beständig gegen Sonne, Wasser, Öl, Säuren, Laugen und aggressiven Chemikalien.
 Flammhemmend/selbstlöschend.
 Bleifrei.

Technische Details

Abmessungen: 19 mm x 20 m x 0.18 mm.
 Reißfestigkeit: 32 N/cm.
 Bruchdehnung: 240 %.
 Haftung auf 2B-Stahl: 2.25 N/cm.
 Haftung auf Träger: 2.15 N/cm.
 Elektrischer Widerstand: 40 kV/mm.
 Isolierwiderstand: $5.0 \times 10^9 / 25 \Omega / \text{mm}$.
 Temperaturfestigkeit: -18 bis +105 °C.
 Anwendungstemperatur: -10 bis +40 °C.

Hinweis

Für die Herstellung von Kabelbäumen das Produkt mit einer Überdeckung von mindestens 50 % verarbeiten.

Anwendung(en)

Herstellung von Kabelbäumen, Spleißung, Abschluss von Drähten und Kabeln.
 Wiederherstellung von Kabelhüllen.
 Elektrische Isolierung bei hohen und niedrigen Temperaturen.
 Außen verwendbar, UV-beständig.

PRODUKTZOOM



LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung

**Kunststoffolie**

Höhe (cm) : 19,5

Länge (cm) : 7,4

Tiefe (cm) : 7,4

Nettogewicht (kg) : 0,87

Bruttogewicht (kg) : 0,87



Überverpackung 1



x 10.00

Karton

Höhe (cm) : 20

Länge (cm) : 38

Tiefe (cm) : 15,5

Nettogewicht (kg) : 8,7

Bruttogewicht (kg) : 8,8



Überverpackung 2



x 480.00

Palette

Höhe (cm) : 104

Länge (cm) : 120

Tiefe (cm) : 80

Nettogewicht (kg) : 417,6

Bruttogewicht (kg) : 446

