

Produktdatenblatt

Art. Nr. 41.041.4043.9

Geräteanschluss RST08i5/4S B1 M02H BL

RST08i5/4 Geräteanschluss M14, 4-polig, Buchsenteil in Schraubtechnik, Anwendung 250V/400V, 8A, Kodierfarbe lichtblau



Art. Nr.	41.041.4043.9
EAN	4049088556142
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen
Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Die Schraubklemmenanschlüsse aller RST® sind zum Anschluss von unvorbereiteten Leitern (ohne Aderendhülse) nach EN 60999-1 geeignet. Lagefixierung durch Abflachung am Gewinde
---------	--

Allgemein

Bemessungsstrom	8 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lichtblau
Polkennzeichnung	1, 2/N, 3, 4

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrätig mm² max.	1 mm²
Anschlussquerschnitt eindrätig mm² min.	0,2 mm²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm² max.	0,75 mm²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm² min.	0,22 mm²
Anschlüsse pro Pol	1
Abisolierlänge	6 mm

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Schraubanschluss
Anschluss Gewinde	M16,6
Steckrichtung	gerade
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Gehäusewandstärke (max.)	5 mm

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0 kWh
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	24,4 mm
Breite	20 mm
Höhe	20 mm

Technische Zeichnung

These dimensions will be supplied without a delivery certificate. The dimensions are subject to change without notice. The dimensions are subject to change without notice. The dimensions are subject to change without notice.

Öffnungsmaßbild siehe 41.051.44.053.1 14K
opening dimension see 41.051.44.053.1 14K

 = Bereich für Kodierungsfarbe
/area for color of coding

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

gezeichnete Ausführung 41.041.4053.1
drawn version 41.041.4053.1

Auslieferungszustand
/delivery status

Teilenummer /part number	Kodierung /coding	Polkennzeichnung /pole marking
41.041.4053.1 4L.041.4053.1		
41.041.4043.9 4L.041.4043.9		
41.041.4041.4 4L.041.4041.4		
41.041.4041.8 4L.041.4041.8		

Toleranzung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©		ja/yes		DS Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach WH 500.010 zu erläutern (entirely with Material document WH 500.010 = full of prohibited / deceivable hazardous substances to be declared)	
Präzisionsnach General Tolerance		AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen (drawing, no manual modifications allowed)		11 Verwendung first Use	
/		Werkstoff / Material		Legende / Legend	
/		Maßstab / Scale		gezeichnet designed	
/		1:1		geprüft checked	
/		Vol.		ma / Dtl / Srt	
/		ma		Ersatz für / Replacement for	
/		Index		Typ	
/		Änderung / Revision		Benennung / Title	
/		www.wieland-electric.com		BUCHSENTEIL_13K	

41_041_4053_1_13K_sheet_1 CADW4030 Hallet 2020-02-11 11:38:37 1.000

GU-MEE-01/14 a