



TROPEN-Serie DC | klimawechselfest 120 °C

Näherungsschalter

M18 / M30
Edelstahlhülse

DC 10...30 V

IP 68 Wasserdicht
IP 69 Hochdruckreinigungsfest



Ausführung	DC PNP • M18x1		DC PNP • M30x1,5	
Abmessungen				
Einbau bündig (b) nicht bündig (nb)				
Nennschaltabstand sn [mm]	5 b	7 nb	10 b	15 nb
GSP  Best.-Nr. Typ	P31424 IGMF 005 GSP	P31426 IGMF 008 GSP	P31428 IGMF 010 GSP	P31430 IGMF 015 GSP
GOP  Best.-Nr. Typ	P31425 IGMF 005 GOP	P31427 IGMF 008 GOP	P31429 IGMF 010 GOP	P31431 IGMF 015 GOP
GSOP  Best.-Nr. Typ	P30707 IGMF 005 GSOP	P30710 IGMF 008 GSOP	P30713 IGMF 010 GSOP	P30716 IGMF 015 GSOP
Betriebsspannung [V]	10...30 DC			
Schaltstrom [mA]	200			
Überstromauslösung [mA]	230			
Stromaufnahme [mA]	4			
Reststrom [µA]	1			
Spannungsabfall max. [V]	2			
Schaltfrequenz [Hz]	1000			
Umgebungstemperatur [°C]	-25...+120			
Druckfestigkeit [bar]	10			
EMV-Klasse	A			
Schutzart [EN 60529]	IP 68 + IP 69			
Gehäusewerkstoff	PTFE / Edelstahl 1.4571 (A4)			
Anschluss	2 m FEP-Kabel 3x0,34 mm² / 2 m FEP-Kabel 4x0,25 mm²			
Schaltstrom				
				
				