



Abbildung zeigt BGE-095

Vorteile

Variable Fußwinkel zum einfachen Einbau

Ausgezeichneter Korrosionsschutz und hohe Abriebfestigkeit durch pulverbeschichtete Oberflächen RAL 5008

Mit Kühlöffnungen für optimale Wärmeabfuhr

Anwendungen

Universal-Stahlblechgehäuse für Schutzart IP23

Zulassungen



Stahlblechgehäuse BGE-065

Elektrische Daten

Typ	BGE-065
Betriebsdaten	
Gehäuse geeignet für Schutzart	IP 23
Für Leistung (einphasig)*	6.300 VA
Für Leistung (dreiphasig)*	10.000 VA
Bemerkung	
*	Die angegebene Leistung ist ein Richtwert. Je nach Ausführung des Transformators können Abweichungen auftreten.
Bestelldaten	
Bestellnummer	BGE-065

Mechanische Daten

Typ	BGE-065
Anschluss und Montage	
Kabelverschraubung Typ	2 x M16 - M63
Kabelverschraubung Ø	5 - 44 mm
Maße und Gewichte	
Nutzbare Innenmaß (B)	547 mm
Nutzbare Innenmaß (H)	491 mm
Nutzbare Innenmaß (T)	322 mm
Gewicht	19 kg
Bemerkung	
Bemerkung	Nicht als Leergehäuse einsetzbar!

