


IB IL SSI-IN-PAC

Artikelnummer: 2819574

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2819574>

Inline-Erfassungsklemme für Absolutwertgeber, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 1 Eingang für absolute Dreh- oder Wegmesssysteme mit SSI-Schnittstelle

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918941154
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85389091
Produktschlüssel	11413
Katalogseitenangabe	Seite 303 (AX-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
09.07.2007



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Schnittstellen

Schnittstelle	Inline-Lokalbus
Anschlussart	Inline-Datenrangierer

Versorgung

Peripheriespannung	24 V AC (über Potenzialrangierer)
Geberversorgungsspannung	5 V DC
Geberversorgungsstrom	max. 250 mA
Entnahme der Geberversorgungsspannung	Hauptkreis U_M

Absolutwertgeber-Eingang

Anzahl der Eingänge	1
Einstellbare Auflösung	25 Bit (maximal)
Übertragungsfrequenz	100 kHz
	200 kHz
	400 kHz
	800 kHz
	1 MHz

Inkrementalwertgeber-Eingang

Einstellbare Auflösung	25 Bit (maximal)
------------------------	------------------

Ausgänge

Anzahl der Ausgänge	1
Anschlusstechnik	2-, 3-Leiter

Allgemeine Daten

Gewicht	71 g
Breite	12,2 mm
Höhe	136,8 mm
Tiefe	71,5 mm

Inline potential routing


Logikspannung U_L	7,5 V (über Potenzialrangierer)
Stromaufnahme aus U_L	max. 28 mA
Versorgung des Hauptkreises U_M	typ. 24 V DC
Stromaufnahme aus U_M	max. 66 mA

Zubehör


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Markierung		
1051993	B-STIFT	Bezeichnungsstift, zur manuellen Beschriftung der unbedruckten Zackbandstreifen, Beschriftung wisch- und wasserfest, Strichstärke 0,5 mm
0809492	ESL 62X10	Einsteckstreifen für Laserdrucker, Schriftfeldgröße: 62 x 10 mm
2727501	IB IL FIELD 2	Beschriftungsfeld, Breite: 12,2 mm
0811228	X-PEN 0,35	Bezeichnungsstift ohne Tintenpatrone, zur manuellen Beschriftung von Markierungsschildern, Beschriftung extrem wischfest, Strichstärke 0,35 mm
0808778	ZBF 6:SO/CMS	Zackband, flach, 10-teilig, trennbar, Sonderbeschriftung, bedruckt nach Kundenangaben
0808710	ZBF 6:UNBEDRUCKT	Zackband, flach, unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT oder ZBF-T, für 100 Klemmen, Farbe: weiß
0803618	ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT	Zackbandmatte, flach, unbedruckt: 100-teilig, 10 Streifen à 10 Schilder, ausreichend für 100 Klemmen, für alle Klemmen im Raster 6,2 mm beschriftbar mit B-STIFT oder CMS-System, Farbe: weiß
0803650	ZBFM 6:SO/CMS	Sonderbeschriftung Zackbandmatte, flach, 100-teilig, trennbar, beschriftet nach Kundenangaben
Stecker/Adapter		
2726353	IB IL SCN-6 SHIELD	Inline-Schirmstecker für analoge Inline-Klemmen

Zeichnungen

Anschlusszeichnung



Maßzeichnung



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten