



Hauptmerkmale

Produktbereich	Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Stecker
Elektrische Verbindung	Abgewinkelte Buchse DIN 43650 A, 4-polig
LED-Statusanzeige	Ohne
Kabelverbindung	Schraubanschluss / Leiterquerschnitt <1,5 mm² / Klemmkapazität 7...10 mm

Zusatzmerkmale

Kabelverschraubungstyp	Pg 11
Kabelsteckerbefestigung	Befestigungsschraube
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V AC
[In] Bemessungsstrom	16 A
Gehäusematerial	Kunststoff
Minimaler Isolationswiderstand	0,1 GΩ
Kontaktwiderstand	4000 µOhm
Produktgewicht	0,035 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP65
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...125 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3 cm
VPE 1 Breite	10 cm
VPE 1 Länge	10 cm
VPE 1 Gewicht	33 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	1,962 kg


Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen



Anschlüsse und Schaltpläne

