Produktdatenblatt
Eigenschaften

XCSL566B1
XCSL-Sicherh.-Pos.sch.

Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	XCSL
Gehäusetyp	Wasserbeständig Gehäuse für innen/außen Staubbeständig Gehäuse für innen/außen Beständig gegen Eis/Schneeregen Gehäuse für innen/außen

Zusatzmerkmale

[In] Bemessungsstrom	10 A
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V DC
Stellglied	Schlüssel
Kabeleinführung	Leitungseingang 1 13 mm
Betrieb der Kontakte	Gestuft schaltend, BBM
Typ und Zusammenstellung der Kontakte	1 Ö 2 S für gestuft schaltend
Tiefe	43,94 mm
Gehäusematerial	Metall Gehäuse
Höhe	194,06 mm
Installationsrichtung	Elektromagnetischer Anschluss: rechts Stellantriebsversorgung: links
Stellung der Schlüsselverriegelung	Front
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	Mit Sperre des Aktors, Entriegelung durch Schlüsselschalter
Anzahl der Pole	3
Zulässige Spannung	300 V AC
Kontrolllampe	LED orange

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…70 °C
Schutzart (IP)	IP67
Schutzart (NEMA)	NEMA 1/2/3/4/12
Produktzertifizierungen	UL-gelistete Datei E164353 CCN NKCR CSA LR4408794 Klasse 3211 03 CE

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,2 cm
VPE 1 Breite	6,2 cm
VPE 1 Länge	28,0 cm
VPE 1 Gewicht	968,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	8

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	8,199 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate