



Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	XCSL
Gehäusetyp	Wasserbeständig Gehäuse für innen/außen Staubbeständig Gehäuse für innen/außen Beständig gegen Eis/Schneeregen Gehäuse für innen/außen

Zusatzmerkmale

[In] Bemessungsstrom	10 A
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V DC
Stellglied	Schlüssel
Kabeleinführung	Leitungseingang 1 13 mm
Betrieb der Kontakte	Gestuft schaltend, BBM
Typ und Zusammenstellung der Kontakte	1 Ö 2 S für gestuft schaltend
Tiefe	43,94 mm
Gehäusematerial	Metall Gehäuse
Höhe	194,06 mm
Installationsrichtung	Elektromagnetischer Anschluss: links Stellantriebsversorgung: rechts
Stellung der Schlüsselverriegelung	Front
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	Mit Sperre des Aktors, Entriegelung durch Schlüsselschalter
Anzahl der Pole	3
Zulässige Spannung	300 V AC
Kontrolllampe	LED orange

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Schutzart (IP)	IP67
Schutzart (NEMA)	NEMA 1/2/3/4/12

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,2 cm
VPE 1 Breite	6,2 cm
VPE 1 Länge	28,0 cm
VPE 1 Gewicht	948,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm

VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	7,952 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------