



Hauptmerkmale

Produktbereich	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCE
Typ des Frontelements	M18 Rollenstößelkopf
Produktkompatibilität	XCKT XCMD XCKP XCKD
Zugehöriges Gehäuse	ZCP21M12 ZCP21 ZCD37 ZCP26 ZCT28N12 ZCP29 ZCP39 ZCT25N12 ZCT27P16 ZCT28P16 ZCP29M12 ZCT25G11 ZCD39 ZCP25 ZCP35 ZCT26P16 ZCD26 ZCD21M12 ZCT25P16 ZCT26G11 ZCP28 ZCP27 ZCT21N12 ZCD25 ZCP37 ZCD21 ZCT26N12 ZCT27N12 ZCT28G11 ZCT21G11 ZCD31 ZCT21P16 ZCD28 ZCD29M12 ZCP31 ZCD29 ZCT27G11 ZCD35 ZCD27
Bewegung des Steuerkopfes	Linear
Operatortyp	Kuppenstößel Federrückstellung Metall
Ansatztyp	Vertikalansteuerung, 1 Richtung

Zusatzmerkmale

Positivöffnung	Mit
----------------	-----

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,0 cm
VPE 1 Breite	3,0 cm
VPE 1 Länge	5,0 cm
VPE 1 Gewicht	54,0 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------