



GEHÄUSE

IBTronic XL H 185 F

IBTronic XL H 185 F

Gehäuse

255 x 280 x 130 mm

Artikelnummer: 97660401

Universelles Einbaugeschütz mit zusätzlichem Anschlussraum, (z.B. zum Einbau eines elektronischen Sicherheitstransformators bis max. 150 VA) für Fertigteilbau, halogenfrei, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten und Lautsprechern, geeignet für Klebe- und Nagelbefestigung, für die Installation von VDE geprüften Leuchten nach DIN EN 60598 (VDE 0711), sowie mit F-Kennzeichnung oder MM-Kennzeichnung, maximale Einbauhöhe NV-Leuchten: 105 mm, HV-Leuchten: 110 mm, Lampenleistung max. 50 W

Auslassöffnung: Fermacell®-Platte, variabel bis max. Ø 150 mm, 8 Kombi-Rohr-Einführungen 4 x M20, 4 x M25, integrierte Rohrstopper und Zugentlastung für Rohre M20, M25



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	255 mm
Länge:	280 mm
Höhe:	130 mm

Werkstoff

Kasten:	Polypropylen
Deckel:	Polypropylen

Zubehör

FPD 185 - Fermacellplatte

HW LFR-120 - HW-Lochfräser

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	k.A.



GEHÄUSE

IBTronic XL H 185 F

Weitere Eigenschaften

Schutzart:	IPX4 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
------------	---

Für Rohrdurchmesser:	20/25 mm
----------------------	----------

Schwermetallfrei:	Ja
-------------------	----

PVC-frei:	Ja
-----------	----

Silikonfrei:	Ja
--------------	----