



UNIVERSELLES EINBAUGEHÄUSE

K4-H-P EK

K4-H-P EK

Universelles Einbaugehäuse

311 x 202 x 158 mm

Artikelnummer: 98000601

Einbaukasten für Betoneinbau, vorbereitet für Aufnahme der WK-Klemmen 2,5 - 25 mm², geeignet zur Aufnahme einer 40-poligen Telefon-Anschlussleiste, als Telefon-Durchgangskasten nach DIN 47614-615, oder als IBT-Verteilung UP 015 (1-reihig, 15 TE), halogenfrei, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten und Lautsprechern

Auslassöffnung Fermacell®-Platte (Tragfähigkeit max. 10 kg), variabel bis max. 230 x 150 mm, maximale Einbauhöhe NV-Leuchten: 130 mm, HV-Leuchten: 135 mm, Lampenleistung max. 50 W, elektronische Trafos bis max. 150 VA



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	311 mm
Länge:	202 mm
Höhe:	158 mm

Werkstoff

Kasten:	Polypropylen, Copolymer
Deckel:	Polypropylen, Copolymer

Einführungen

mögliche Rohreinführungen:	32 x bis Ø 47,5 mm
----------------------------	--------------------

Zubehör

ANSW - Anschweisserschraube

IBT LZA-18 - Stanzzange

IBT LZA-23 - Stanzzange

IBT LZA-OE - Stanzzange

IBT STE-LST/14 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/18 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/23 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/30 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/39 - Stanzeinsatz

IBT STE-LZA/14 - Stanzeinsatz

IBT STE-LZA/18 - Stanzeinsatz

IBT STE-LZA/23 - Stanzeinsatz

LFR - Stufenbohrer

LST - Handstanzmaschine

NA-AL - Nagel

NA-AL/gl - Nagel



UNIVERSELLES EINBAUGEHÄUSE

K4-H-P EK

Weitere Eigenschaften

Farbe:	sonstige
Bestückung:	Ohne
plombierbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	450 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
Bauform:	Geräte-Verbindung sdose/-kasten
Winddicht:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP30 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	k.A.