

Produktdatenblatt

Art. Nr. 99.735.3329.7

Gehäuseoberteil EX GOT GS16 M25 09IA Z4



Art. Nr.	99.735.3329.7
EAN	4015573741720
Bestelleinheit	4 Stück

Zulassungen



Technische Daten


Allgemein

Explosionsgeprüfte Ausführung	ja
Werkstoff des Gehäuses	Zink-Druckguss
Farbe	blau
Schutzart (IP)	IP54
Einsatztemperaturbereich min.	-20 °C
Einsatztemperaturbereich max.	60 °C

Ausführung

Baugröße	16
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	25
Gewindegröße PG	
EMV-Ausführung	nein
Länge	94 mm
Breite	57 mm
Höhe	53 mm

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

[illegible]

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 [List of prohibited / delectable hazardous substances] to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1	
/ 		Werkstoff/Material siehe oben		2008 Tag/Date Name gezeichnet/drawn 25.09. Schmitt J.		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/ Maßstab/Scale		geprüft/checked		T		99.735.3329.7 01K	
/ %		Nagelpr. Stand. check				Maße in mm/Dimensions are in mm	
/ Vol.		mm		Otl./Surf.		mm	
/		Ersatz für/Replacement for: -					
/		Type		Benennung/Title			
/ 		wieland		Typ		Hood	
Index		Daten / Blatt Date / Sheet		EX GOT 6S 16 M. 09		GEHAEUSE/BERTEIL	
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen		Größe/size 16,M ...seitlich m. Verriegelung+Dichtung Hoods, lateral cable entry w. locking levers + gasket			