



Nicht abdecken · Do not cover · Ne pas couvrir · Niet afdekken · Nie przykrywać

# ROBUST

## Elektrische Heizlüfter für "harte" Arbeitsbedingungen



# ROBUST

## Elektrische Heizlüfter für "harte" Arbeitsbedingungen

Robust ist eine Serie elektrischer Heizlüfter, die besonders geeignet ist für Arbeitsbedingungen mit hohen Anforderungen an die Sicherheit, z.B. in feuergefährlicher Umgebung oder einem korrosionsgefährdeten Umfeld.

- 4 Modelle für verschieden belastete Arbeitsbedingungen
- Robust F für den Einsatz in feuergefährdeter Umgebung
- Robust C für korrosionsgefährdete Umfelder
- Robust H für den Einsatz in der Industrie (bis zu 70°C Umgebungstemperatur)
- Robust V für die Verwendung auf Fahrzeugen und Offshore
- Sämtliche Modelle sind erhältlich für den Betrieb mit 50Hz oder 60Hz



### Ausführung

Siehe entsprechendes Modell, da die Ausführungen verschieden sind.

### Regelung

Alle Modelle sind mit integriertem Thermostat und Leistungsschalter ausgerüstet. Zur Steuerung mit externem Zubehör siehe entsprechendes Modell.



### Zulassung

Die Heizlüfter sind geprüft und zugelassen von Intertek Semko gemäß:  
 LVD-Direktive: EN 60335-1, EN 60335-2-30, SEMKO 111FF-1987 (nur Robust F) und EMKO-TUB(61)N289/90 (nur Robust F).  
 EMC-Direktive: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 und EN 61000-6-3-11.  
 EMF-Direktive: EN 62233

Robust V ist darüber hinaus zugelassen gem.:  
 DNV; Vibrationstest



# ROBUST F

## Elektrische Heizlüfter für feuergefährdete Arbeitsfelder

Robust F ist geprüft und zugelassen für den Gebrauch in Räumen, die auf Grund hoher Staubbelastung als brandgefährdet eingestuft worden sind. Beispiele für Anwendungsbereiche sind Ställe oder Tischlereien.

- Zugelassen für den Gebrauch in brandgefährdeten Räumen
- Niedrige Registertemperaturen verhindern das Entzünden von Staub
- Gehäuse, Heizelement, Schutzgitter und Stativ aus Edelstahl
- Schutzart IP65 – staubdicht und schwallwassersicher

### Ausführung

Gehäuse aus Edelstahl, EN 1.4016, die Heizelemente und das Schutzgitter aus rostfreiem säurefestem Stahl, EN 1.4404, Stativ aus rostfreiem Stahl, EN 1.4301.

Integriertes Thermostat und Leistungsschalter.

Schutzart IP65 (staub- und spülsicher).

Einfacher Elektroanschluss mit Stecker/Handschuh.



### Sortimentübersicht

| Modell                          |       | F2              | F3              | F6              | F9              |
|---------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spannung                        | V     | 230V~           | 230V~           | 400V3~          | 400V3~          |
| Leistung                        | kW    | 2               | 3               | 6               | 9               |
| Leistungsstufe                  | kW    | 0-1-2           | 0-2-3           | 0-3-6           | 0-4,5-9         |
| Stromstärke                     | A     | 4,4 / 8,8       | 9,1 / 13,5      | 4,8 / 9,1       | 6,7 / 13,2      |
| Temp. Erhöhung durch den Heizer | °C    | 14              | 21              | 24              | 25              |
| Thermostat                      | °C    | 0-35            | 0-35            | 0-35            | 0-35            |
| Schalldruckpegel <sup>1)</sup>  | dB(A) | 48              | 48              | 53              | 55              |
| Luftmenge                       | m³/h  | 400             | 400             | 700             | 1000            |
| Gewicht                         | kg    | 11              | 11              | 13              | 19              |
| Breite x Höhe x Tiefe           | mm    | 300 x 375 x 260 | 300 x 375 x 260 | 300 x 375 x 260 | 375 x 445 x 295 |

<sup>1)</sup> Gemessen 5 Meter vor dem Gerät.

## Projektierung/Bestellung

### Ausschreibungstext - Robust F

Elektroheizlüfter, VEAB's Modell Robust F, mit einem Gehäuse aus Edelstahl, EN 1.4016, Heizelemente und Schutzgitter aus rostfreiem säurefestem Stahl, EN 1.4404 und Stativ aus rostfreiem Stahl, EN 1.4301. Schutzart IP65. Die Steuerung erfolgt mittels integriertem Thermostat und Leistungsschalter.

# ROBUST C

## Elektrische Heizlüfter für korrosionsgefährdete Arbeitsbereiche

Robust C wurde speziell entwickelt für die Montage an Wänden korrosionsgefährdeter Umfelder wie Auto- waschanlagen, Abwasserwerke und für den Einsatz in der Industrie. Der Robust C ist schwallwassersicher und liegt in der Schutzart IP65.

- Für feuchte und korrosive Arbeitsbereiche
- Gehäuse aus säurebeständigem Edelstahl, EN 1.4404
- Stativ aus rostfreiem Stahl EN 1.4301
- Alle Modelle für den mobilen oder stationären Gebrauch
- Schutzart IP65 – staubdicht und schwallwassersicher

### Ausführung

Gehäuse, Heizelemente und Gitter aus rostfreiem säurefestem Stahl, EN 1.4404 und Stativ aus rostfreiem Stahl EN 1.4301. Integriertes Thermostat und Leistungsschalter. Einfacher Elektroanschluss mit Stecker/Handschuh (nicht 230V~ und 500V3~ ). Schutzart IP65 (staub- und spülsicher).

### Zubehör

An den Robust C kann ein externes Steuergerät vom Typ RTC/RTC4 angeschlossen werden, Schutzart IP65.



### Sortimentübersicht

| Modell                          |                   | C3              | C6              | C9              | C9T             | C15             |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spannung                        | V                 | 230V~           | 400V3~          | 400V3~          | 500V3~          | 400V3~          |
| Leistung                        | kW                | 3               | 6               | 9               | 9               | 15              |
| Leistungsstufe                  | kW                | 0-2-3           | 0-3-6           | 0-4,5-9         | 0-4,5-9         | 0-7,5-15        |
| Stromstärke                     | A                 | 9,1 / 13,5      | 4,5 / 8,9       | 6,7 / 13,2      | 5,4 / 10,6      | 11,2 / 22       |
| Temp. Erhöhung durch den Heizer | °C                | 21              | 17              | 25              | 25              | 32              |
| Thermostat                      | °C                | 0-35            | 0-35            | 0-35            | 0-35            | 0-35            |
| Schalldruckpegel <sup>1)</sup>  | dB(A)             | 48              | 55              | 55              | 55              | 62              |
| Luftmenge                       | m <sup>3</sup> /h | 400             | 1000            | 1000            | 1000            | 1300            |
| Gewicht                         | kg                | 11              | 19              | 19              | 21              | 22              |
| Breite x Höhe x Tiefe           | mm                | 300 x 375 x 260 | 375 x 445 x 295 |

<sup>1)</sup> Gemessen 5 Meter vor dem Gerät.

## Projektierung/Bestellung

### Ausschreibungstext - Robust C

Elektroheizlüfter, VEAB's Modell Robust C, mit einem Gehäuse, Heizelemente und Gitter aus rostfreiem säurefestem Stahl, EN 1.4404 und Stativ aus rostfreiem Stahl, EN 1.4301. Schutzart IP65. Die Steuerung erfolgt mittels integriertem Thermostat und Leistungsschalter. Ein eventuell externes Steuergerät vom Typ RTC/RTC4 ist separat zu bestellen.

# ROBUST H

## Elektrische Heizlüfter für industrielle Applikationen

Der Robust H ist vorgesehen für Applikationen und Räume die bis zu einer Temperatur von max. 70°C beheizt werden müssen. Die Heizlüfter finden u.a. beim trocknen, Schädlingsbekämpfung und bei Härteprozessen ihre Anwendung.

- Für hohe Temperaturen bis zu 70°C
- Gehäuse, Schutzgitter, Stativ aus Edelstahl
- Alle Modelle für den mobilen oder stationären Gebrauch
- Schutzart IP44 - schwallwasserdicht

### Ausführung

Gehäuse aus rostfreiem Stahl, EN 1.4016, Heizelemente und Gitter aus rostfreiem säurefestem Stahl, EN 1.4404 und Füße/Wandkonsol aus rostfreiem Stahl, EN 1.4301. Integriertes Thermostat und Leistungsschalter. Einfacher Elektroanschluss mit Stecker/Handschuh. Schutzart IP44 (schwallwasserdicht).

### Zubehör

An den Robust H kann ein externes Thermostat vom Typ RTH, Schutzart IP44 angeschlossen werden.



## Sortimentübersicht

| Modell                          |                   | H6              | H9              |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Spannung                        | V                 | 400V3N~         | 400V3N~         |
| Leistung                        | kW                | 6               | 9               |
| Leistungsstufe                  | kW                | 0-3-6           | 0-4,5-9         |
| Stromstärke                     | A                 | 4,5 / 8,9       | 6,7 / 13,2      |
| Temp. Erhöhung durch den Heizer | °C                | 17              | 25              |
| Thermostat                      | °C                | 0-70            | 0-70            |
| Schalldruckpegel <sup>1)</sup>  | dB(A)             | 55              | 55              |
| Luftmenge                       | m <sup>3</sup> /h | 1000            | 1000            |
| Gewicht                         | kg                | 19              | 19              |
| Breite x Höhe x Tiefe           | mm                | 375 x 445 x 295 | 375 x 445 x 295 |

<sup>1)</sup> Gemessen 5 Meter vor dem Gerät.

## Projektierung/Bestellung

### Ausschreibungstext - Robust H

Elektroheizlüfter, VEAB's Modell Robust H, mit einem Gehäuse aus Edelstahl, EN 1.4016, Heizelemente und GSchutzgitter aus rostfreiem säurefestem Stahl, EN 1.4404 und Stativ aus rostfreiem Stahl, EN 1.4301. Schutzart IP44. Die Steuerung erfolgt mittels integriertem Thermostat und Leistungsschalter. Ein eventuell externes Thermostat vom Typ RTH ist separat zu bestellen.

# ROBUST V

## Elektrische Heizlüfter für Fahrzeuge und in der Offshorebranche

Robust V wurde konstruiert in Hinblick für den Gebrauch auf Fahrzeugen und in der Offshore-Industrie. Die Heizregister sind elektrisch vom Gehäuse isoliert, um Leckströme zu vermeiden.

- Geprüft und zugelassen von der norwegischen "Norske Veritas"
- Elektrosicherheit und vibrationsgeprüft für den Gebrauch auf Fahrzeugen
- Verstärkte elektrische Isolierung
- Verstrebte Register und verstärkte Motorbefestigung
- Alle Modelle für den mobilen oder stationären Gebrauch
- Schutzart IP44 - schwallwasserdicht



### Ausführung

Gehäuse aus rostfreiem Stahl, EN 1.4016, das Gitter aus rostfreiem Stahl, EN 1.4301 und Füsse/Wandkonsol aus elektroverzinktem Stahlblech lackiert mit Epoxifarbe in schwarz. Robust V3, V3R und V3,6 sind mit Heizelemente aus säurefesten Edelstahl EN 1.4404 ausgestattet. Robust V5, V6T und V6 haben Heizelemente aus Edelstahl EN 1.4301. Die Elemente sind elektrisch vom Gehäuse isoliert, wodurch Fehlerströme eliminiert werden. Das Elementpaket und der Motor sind zum Schutz vor den Vibrationen des Fahrzeuges mit verstärkten Befestigungen versehen. Integriertes Thermostat und Leistungsschalter. Schutzart IP44 (schwallwasserdicht).



Die Form des Konsols ermöglicht auch ein Aufstellen des Heizlüfters auf den Fussboden.

### Zubehör

An den Robust V kann ein externes Steuergerät vom Typ RTC/RTC4 angeschlossen werden, Schutzart IP65.

## Sortimentübersicht

| Modell                          |                   | V3R             | V3              | V3,6            | V5              | V6T             | V6              |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Spannung                        | V                 | 230V~           | 400V3~          | 440V3~          | 400V3~          | 500V3~          | 440V3~          |
| Leistung                        | kW                | 3               | 3               | 3,6             | 5               | 6               | 6               |
| Leistungsstufe                  | kW                | 0-2-3           | 0-1,5-3         | 0-1,8-3,6       | 0-2,5-5         | 0-3-6           | 0-3-6           |
| Stromstärke                     | A                 | 9,1 / 13,5      | 4,0 / 4,6       | 4,4 / 5,1       | 6,5 / 7,5       | 6,4 / 7,4       | 7,1 / 8,2       |
| Temp. Erhöhung durch den Heizer | °C                | 21              | 21              | 25              | 20              | 24              | 24              |
| Thermostat                      | °C                | 0-35            | 0-35            | 0-35            | 0-35            | 0-35            | 0-35            |
| Schalldruckpegel <sup>1)</sup>  | dB(A)             | 48              | 48              | 48              | 53              | 53              | 53              |
| Luftmenge                       | m <sup>3</sup> /h | 400             | 400             | 400             | 700             | 700             | 700             |
| Gewicht                         | kg                | 12              | 12              | 12              | 12              | 14              | 12              |
| Breite x Höhe x Tiefe           | mm                | 300 x 375 x 260 |

<sup>1)</sup> Gemessen 5 Meter vor dem Gerät.

## Projektierung/Bestellung

### Ausschreibungstext - Robust V

Elektroheizlüfter, VEAB's Modell Robust V, mit einem Gehäuse aus Edelstahl, EN 1.4016, dem Schutzgitter aus rostfreiem Stahl, EN 1.4301 und Stativ aus elektroverzinktem Stahlblech mit Epoxifarbe schwarz lackiert. Robust V3, V3R und V3,6 sind mit Heizelemente aus säurefesten Edelstahl EN 1.4404 ausgestattet. Robust V5, V6 und V6T haben Heizelemente aus Edelstahl EN 1.4301. Die Elemente sind elektrisch vom Gehäuse isoliert. Das Elementpaket und der Motor sind mit verstärkten Befestigungen ausgerüstet. Schutzart IP44. Die Steuerung erfolgt mittels integriertem Thermostat und Leistungsschalter. Ein eventuell externes Steuergerät vom Typ RTC/RTC4 ist separat zu bestellen.

## Zubehör

|  | Produkt                    | Beschreibung  | Schutzart |
|--|----------------------------|---|-----------|
|   | RTH<br>Für Robust H        | Externes Thermostat,<br>Temperaturbereich 0-70°C.   | IP44      |
|   | RTC<br>Für Robust C und V  | Steuergerät für eine<br>externe Steuerung mit<br>Thermostat und Betriebs-<br>schalter                                       | IP65      |
|  | RTC4<br>Für Robust C und V | Steuergerät für eine<br>externe Steuerung mit<br>Thermostat und Betriebs-<br>schalter. Kann bis zu vier<br>Geräten steuern. | IP65      |



**VEAB Heat Tech AB**  
Tel +46(0)451-485 00 • Fax +46(0)451-410 80  
[www.veab.com](http://www.veab.com) • [veab@veab.com](mailto:veab@veab.com)  
Schweden