


Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAC031MSS00,6H03STGH030MSS



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 24 AC/DC

Überspannungsschutz ja; (VDR)

Strombelastbarkeit gesamt [A] 3

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...80

Schutzart IP 65

Mechanische Daten

Gewicht [g] 59,2

Werkstoffe PUR

Werkstoff Griffkörper PUR / PUR

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt / Messing, vernickelt

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige Betrieb 1 x LED, gelb

Zubehör

Lieferumfang Schraube
Beschriftungsfeld

Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAC031MSS00,6H03STGH030MSS


Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,6 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform C DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: Messing vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

