


Verbindungsstutzen		Datenblatt / data sheet	
Produkt/ product	Verbindungsstutzen für Hohlwanddosen Support connector		
Maße /			
Material / material	PP, Flammwidrigkeit 850°C		
Schutzklasse /	IP 30		
Prüfzeichen /	nach VDE 0606 Teil 1 / DIN IEC 695 Teil 2-1 CE- Konformitätserklärung		
Bemessungsisolationsspannung /	AC 400 Volt		
Anzahl der möglichen Einführungen /			
Einsatzbereich /	Verbindungsstutzen zur Durchverdrahtung bei Kombinationen for through wiring of combinations		
			
Typ / type	Farbe / colour	VE / qty	Bestellnummer / order number
Zubehör	Orange / orange	50/1000 Stück / pcs.	230
<small>Die Erstellung des Datenblattes erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewähr kann jedoch nicht übernommen werden. Technische Änderungen vorbehalten. / The correctness of data has been made to the best of our knowledge and no responsibility is accepted. Technical improvement reserved.</small>			
<small>Hergestellt von J.V.K. N.V. Plastic Color, Industrielaan 10, B-9320 Erembodegem für die Rexel Deutschland GmbH & Co. KG, Riedlerstraße 57, 80339 München</small>			