

KSB PERF RED 100 L10M (557 130)

Korrosionsschutzbinden mit Perforation zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen. Zur Verwendung im Erdreich. In Rollen 10 m lang.

VERWENDUNG

- Auf eine trockene, gesäuberte und fettfreie Oberfläche auftragen
- Das Band spiralförmig auf die zu schützende Oberfläche mit einer 50%igen Überlappung wickeln
- Die isolierte Oberfläche per Hand verstreichen und glätten
- Optimale Anwendungstemperatur: 10-30 °C

LAGERUNG

- Das Produkt an einem trockenen Ort aufbewahren
- Das Produkt in der Originalverpackung aufbewahren und vor äußeren Einflüssen schützen
- Empfohlene Aufbewahrungstemperatur: bis zu 25°C



Typ	KSB PERF RED 100 L10M
Art.-Nr.	557 130
Werkstoff	Petrolatum
Farbe	rot
Länge	10m
Bandbreite	100mm
Bandstärke	≥ 1,1mm
Max. Dauereinsatztemperatur	30°C
Abstand Perforation	ca. 200mm
Gewicht	1,44 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	68071000
GTIN (EAN)	4013364509863
VPE	12 Stk.

