

Datenblatt RFHSS-114.110/01

Artikelnummer: ZN275001

Schaltschrank-Hygrostat, 40...90% r.H.

Schaltschrankhygrostat speziell zur Überwachung und Regelung der Feuchte in Schaltschränken, Getränke- oder Geldautomaten.



Anschlussquerschnitt	0,5 mm ² - 2,5 mm ²
Anzahl Ausgänge	2
Anzahl Regelbereiche	1
Ausgangssignal	Befeuchten oder Entfeuchten, schaltend
Ausseneinstellung	Ja
Bedienung	Drehknopf
Betriebsspannung	Keine
Breite	37mm
Durchschnittliche Leistungsaufnahme	0W
Einstellbereich relative Luftfeuchtigkeit oberer Wert	90%
Einstellbereich relative Luftfeuchtigkeit unterer Wert	40%
Elektrischer Anschluss	Schraubklemmen
Farbe	Grau
Farbe RAL Nummer (ähnlich)	7035
Fühlerelement	Kunststofffasern
Höhe	64mm
Lagertemperatur oberer Wert	80°C
Lagertemperatur unterer Wert	-20°C

Luftfeuchte maximal (nicht kondensierend)	95% r.H
Material Gehäuse	Kunststoff PA6
Maximale Schaltspannung	230 VAC, 50 Hz
Maximaler Schaltstrom	E: 5 (0,2) A ; B: 2 (0,2) A
Medium	Luft, nicht aggressiv
Minimale Schaltspannung	24 VAC / 50 Hz
Minimaler Schaltstrom	100 mA
Montage / Befestigung	Auf Tragschiene (35 mm) nach EN 60715
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Prüfzeichen Approbation	UL bei 230 VAC
Regelfunktion Befeuchten / Entfeuchten	Ja
Schaltdifferenz	Ca. 5% r.H.
Schaltelement	Mikroschalter
Schaltkontakt	Wechsler
Schaltleistung	1150 W bzw. 460 W
Schutzart	IP30
Schutzklasse	0, wird durch Einbauort bestimmt
Sicherheit und EMV	Gemäß DIN EN 60730
Tiefe	46mm
Umgebungstemperatur oberer Wert	60°C
Umgebungstemperatur unterer Wert	0°C

