

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.257.4074.9

Konfektionierte Leitung GST18i5KS-S 15B 40PB02

GST18i5 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 4,0 m,
 5-polig, Kodierung Netz 250 V + nicht SELV, 16 A, Kodierfarbe
 pastellblau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,
 Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse:
 B2ca



| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 92.257.4074.9 |
| EAN | 4049088413988 |
| Bestelleinheit | 10 Stück |

Zulassungen
Technische Daten
Allgemein

| | |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 2 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | pastellblau |
| Polkennzeichnung | L, N, PE, D1, D2 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |

Ausführung

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt | 1,5 mm ² |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Abmantellänge | 35 mm |
| Leiterendenbehandlung | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung | H05Z1Z1-F |
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Kabeldurchmesser max. | 10,1 mm |
| Leistungsart | Stecker - freies Ende |
| Art der konfektionierte Leitung | Anschlussleitung |
| Ausführung Seite 1 | freies Leitungsende |
| Ausführung Seite 2 | GST18i5 Stecker |

Werkstoff

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Oberflächenbehandlung | verzinkt |
| Halogenfrei | ja |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 70 °C |

| | |
|--|---------------|
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 2,129 kWh |
| Brandklasse | B2ca s1 d1 a1 |

Abmessungen

| | |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 4 m |
|-------------|-----|

Zubehör

| Art. Nr. | Typ | Beschreibung |
|---------------|---------------------------------|---|
| 05.587.3156.0 | Verriegelung (G)ST18 WS | Verriegelung für fliegende Verbindungen GST18i3-5, weiß |
| 05.587.3156.1 | Verriegelung (G)ST18 SW | Verriegelung für fliegende Verbindungen GST18i3-5, schwarz |
| 05.564.5353.0 | Verschlussstück GST18i3/4/5 SW | Verschlussstück 12 polig schwarz für GST18i3-6 Buchsenteile |
| 05.564.5353.2 | Verschlussstück GST18i3/4/5 WS | Verschlussstück 12 polig weiß für GST18i3-6 Buchsenteile |
| 05.566.9253.0 | Verschlussstück GST18i5 BUCHSEN | Verschlussstück für Buchsenteile GST18i5, schwarz |