

WIPPSCHALTER

PRODUKTNUMMER 1935.3113



TECHNISCHE DATEN

Produktnummer	1935.3113
Geschäftsbereich	Switches, Sensors & Controls
Produktmanager	-
Produktfamilie	Wippschalter
Betätigungsart	direkt
Verpackungseinheit	100
Gewicht	13.000 g
Einschaltdauerstrom (Kapazitiv)	5 A
Einschaltspitzenstrom (Kapazitiv)	120 A
ROHS Konform	ja
Ausgabe	Katalog vor 2009 / Web-Shop / Katalog
Schaltfunktion	Ausschalter (DPST)
Material fester Kontakt	Ag
Polzahl	2 - polig
Anschlüsse	Steckanschluss, 6.3 x 0.8
Mechanische Lebensdauer	5E4
Schaltleistung IEC	20 (4) A 250 V AC 1E4 10 (8) A 250 V AC 5E4
Schaltleistung Nordamerika	16 A 125 V AC 3/4 HP 16 A 250 V AC 1 HP
Übergangswiderstand (Neuzustand)	< 100 (1 A 12 V DC) mOhm
Isolationswiderstand (Neuzustand)	> 100 (500 V DC) MOhm
Spannungsfestigkeit bei 250 V	→ Funktionsisolierung / Basisisolierung 1 500 V → verstärkte Isolierung 3 000 V → kleiner Kontaktabstand 500 V
Kriechstromfestigkeit	250 PTI
Isolationsabstand	nach EN 61058 für verstärkte bzw. doppelte Isolierung
Schutzart	→ Anschluss IP 40 → Betätiger IP 65
Temperaturbereich	→ Anschlussseite -30 °C ... +105 °C
Temperaturbereich	→ Betätigungsseite min. -30 °C ... +55 °C

Lagertemperatur	-40 °C ... +80 °C	
Entflammbarkeit	UL 94 V-2	
Glühdrahttesttemperatur	850 °C	
Betätiger und Zusatzbetätiger	Hartkomponente: PC, transparent farblos, Kennzeichnung schwarz Weichkomponente: TPU, schwarz	
Gehäusebeschreibung	Gehäuse: PA, schwarz Sockel: PA, schwarz	
Anschlussoberfläche	→ Lageranschluss → Außenanschluss	versilbert versilbert
Kontaktmaterial	Ag	
Kontaktabstand	≥ 3 mm	
Beleuchtung	Funktionsbeleuchtung: Glimmleuchte, 250 V, rot	
Rating Code UL	R 188	
Kontaktart	Abhebekontakt	
Aufsteckkraft der Steckhülsen	≤ 80 N	
Schaltkraft	3 - 8 N	
Prüfzeichen	cCSAus / ENEC 05	
Geeignet für Geräte der Schutzklasse	II	
Zusatzbeschriftung	Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062	
Verschmutzungsgrad	3	
Lagervariante	●	

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle Maßangaben sind unverbindlich.
Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Marquardt GmbH · Schloss-Straße 16 · 78604 Rietheim-Weilheim · Deutschland
Telefon: +49 (0) 7424 / 99-0 · Fax: +49 (0) 7424 / 99-2399 · www.marquardt.com · marquardt@marquardt.de