

**Ihr Spezialist in der Wärmeschrumpftechnik**  
**Wärmeschrumpf-Verbindungs-muffen, mit und ohne Schraubverbinder, innenbeschichtete Wärmeschrumpf-Schläuche**

- Wärmeschrumpfende, vernetzte Polyolefin Schläuche, innenseitig beschichtet
- Einsetzbar in Installationskanälen- und Rohren, im Innenraum, Freiluft, Erdreich und Wasser
- Kombination aus hohen elektrischen Isolationswerten sowie guter mechanischer Festigkeit
- UV-beständig, halogenfrei und resistent gegen Umwelt- und chemische Einflüsse, wie Alkalien im Erdreich
- Unbegrenzt lagerfähig



**Standard Verbindungsmuffe WSVM (0,6/1 kV) für Leitungen und Kabel ohne Bewehrung mit Leiter- und Außenmantelisolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR**



Bezeichnung	Art.-Nr.	Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )
WSVM-5 x 1,5-6	A07860-000	5 x 1,5-5 x 6
WSVM-5 x 1,5-10	E90865-000	5 x 1,5-5 x 10
WSVM-5 x 2,5-16	D63509-000	5 x 2,5-5 x 16
WSVM-5 x 16-35	CA3497-000	5 x 16 -5 x 35
WSVM-4 x 6-16	398842-000	4 x 6 -4 x 16
WSVM-4 x 6-25	E97398-000	4 x 6 -4 x 25
WSVM-4 x 16-35	C67710-000	4 x 16 -4 x 35
WSVM-4 x 50-70	E83656-000	4 x 50 -4 x 70
WSVM-4 x 35-150	E32032-000	4 x 35 -4 x 150
WSVM-4 x 95-300	C37758-000	4 x 95 -4 x 300

Geeignet für Press- oder Schraubverbinder

**Verbindungsmuffe mit Schraubverbinder WSVM.../SV (0,6/1 kV) für Leitungen und Kabel ohne Bewehrung mit Leiter- und Außenmantelisolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR**



Bezeichnung	Art.-Nr.	Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )
WSVM-5 x 1,5-6/SV	C95179-000	5 x 1,5-5 x 6
WSVM-5 x 2,5-16/SV	C61697-000	5 x 2,5-5 x 16
WSVM-5 x 16-35/SV	CA3494-000	5 x 16 -5 x 35
WSVM-4 x 6-25/SV	E73419-000	4 x 6 -4 x 25
WSVM-4 x 10-35/SV	C52492-000	4 x 10 -4 x 35
WSVM-4 x 35-150/SV	F06681-000	4 x 35 -4 x 150
WSVM-4 x 185-240/SV	C55025-000	4 x 185 -4 x 240

Komplettgarnitur inklusive Schraubverbinder für komfortables, einfaches und schnelles Arbeiten.

- Kein spezielles Presswerkzeug notwendig
- Große Anwendungsbereiche durch hoch entwickelte mechanische Schraubverbinder

**Mittelwandiger innenbeschichteter Warmschrumpf-Schlauch SMIK**



Bezeichnung	Art.-Nr.	Innendurchmesser (mm)		Wandstärke (mm) geschrumpft
		ungeschrumpft	geschrumpft	
SMIK-10/3-1000	D61436-000	10,0	3,0	0,9
SMIK-16/5-1000	F44808-000	16,0	5,0	1,4
SMIK-25/8-1000	E57907-000	25,0	8,0	2,0
SMIK-35/12-1000	E43785-000	35,0	12,0	2,0
SMIK-50/16-1000	E02610-000	50,0	16,0	2,0
SMIK-63/19-1000	C74892-000	63,0	19,0	2,4
SMIK-75/22-1000	E33296-000	75,0	22,0	2,4
SMIK-85/25-1000	E26443-000	85,0	25,0	2,8
SMIK-95/29-1000	F65757-000	95,0	29,0	2,7
SMIK-115/34-1000	A97320-000	115,0	34,0	3,1
SMIK-140/42-1000	E51502-000	140,0	42,0	3,1
SMIK-160/50-1000	D92956-000	160,0	50,0	3,1
SMIK-180/60-1000	D18644-000	180,0	60,0	3,1

Lieferform 1000 mm Länge, Farbe schwarz

Für weitere Warmschrumpf-Produkte fordern Sie bitte unseren Gesamtkatalog „Produkte für den Elektrogroßhandel 2006/2007“ an.