

Datenblatt FTRFUD210.123#57

Artikelnummer: UA080005

Funk-Raumtemperatursensor mit Uhr, UP, Abdeckung 55x55mm, perlweiß, glänzend

Funk-Sensoren für in Wohn-, Büro- und Hotelräumen üblichen Verschmutzungsgrad. Anwendung überwiegend im Sanierungsbereich oder bei Heizungsanlagenerweiterungen.

UP-Funk-Raumtemperatursensor zur Erfassung und Einstellung der Raumtemperatur mit Uhr. In Verwendung mit alre-Funk-Aktoren wird eine zeitgesteuerte Einzelraum-Temperaturregelung verwirklicht.



Keyword	Display
Adaptiver Heizzeitbeginn	Ja
Anzeige Isttemperatur	Ja
Anzeigeart	Beleuchtetes, grafisches Display
Ausseneinstellung	Ja
Bedienung	Berührungssensitive Tasten
Betriebsspannung	230 VAC / 50 Hz
Bussystem Funkbus	Ja
Design	Berlin UP
ECO Funktion (Absenkung)	Ja
Elektrischer Anschluss	Schraub-Steckklemmen
Farbe	Perlweiß
Farbe RAL Nummer (ähnlich)	1013
Fühlerelement	NTC intern, optional NTC extern
Funk bidirektional	Nein
Funkfrequenz	868MHz
Gangreserve	Ca. 3 Tage

Inneneinstellung	Nein
Lagertemperatur oberer Wert	70°C
Lagertemperatur unterer Wert	-20°C
Luftfeuchte maximal (nicht kondensierend)	95% r.H
Manuelle Sollwertverstellung	Ja
Material Gehäuse	Kunststoff ABS, PC, PMMA
Medium	Luft, nicht aggressiv
Mit Busankopplung	Ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz	Nein
Mit Display	Ja
Mit LED-Anzeige	Nein
Mit Vor-Ort Bedienung	Ja
Montage / Befestigung	Unterputz (tiefe Dose empfohlen)
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Oberflächenschutz	Unbehandelt
Regelbereich oberer Wert	30°C
Regelbereich unterer Wert	5°C
Regelfunktion Heizen	Ja
Regelfunktion Kühlen	Ja
Reichweite	150m Sichtlinie / bis zu 30 m in Gebäuden
Schutzart	IP30
Schutzklasse	II, nach entsprechender Montage
Sicherheit und EMV	Gemäß DIN EN 60730
Umgebungstemperatur oberer Wert	40°C
Umgebungstemperatur unterer Wert	0°C
Ventilschutzfunktion	Ja
Werkstoffgüte	Thermoplast
Zusammenstellung	Basisgerät mit Abdeckung

