

Datenblatt MGCBB-064.360

Artikelnummer: BA210101

b@home-Gate, Aufputz

Mit dem b@home System von alre steuern und überwachen Sie Ihre Heiz- und Kühlregelung jederzeit und überall. Egal ob mit Smartphone/Tablet App oder Webbrowser – über die intuitiv einfache Bedienung kann einzeln oder zentral auf die Räume zugegriffen werden. Und Sie können das b@home System ganz einfach fernsteuern: Wenn Sie nicht zuhause sind, mobil via Internet oder auch lokal über das Heimnetzwerk. Diese individuelle Bedienung nach Ihren Wünschen bietet nicht nur höchsten Komfortgewinn, sondern optimiert auch den Energieverbrauch. Die Apps sind kostenlos und es entstehen keine Folgekosten. Und viele Details sorgen für eine einfache Installation und schnelle Einrichtung des b@home-Systems.

Das b@home Gate (MGCBB-064.360) ist die zentrale Komponente des b@home Systems und die Schnittstelle zwischen dem alre Funk-System und dem WLAN/LAN Router. Eine Nachrüstung in bestehende Funk-Installationen von alre ist möglich (außer Funk-Raumtemperatursensor mit Uhr FTRFBu und FTRFUd).



Anzeigeart	LED
Bedienung	Taste
Betriebsspannung	5 VDC
Bussystem Funkbus	Ja
Design	Berlin 2000
Farbe	Reinweiß
Farbe RAL Nummer (ähnlich)	9010
Funk bidirektional	Ja
Funkfrequenz	868,3MHz
Lagertemperatur oberer Wert	70°C
Lagertemperatur unterer Wert	-20°C
Luftfeuchte maximal (nicht kondensierend)	95% r.H
Material Gehäuse	Kunststoff ABS

Mit Busankopplung	Ja
Mit LED-Anzeige	Ja
Montage / Befestigung	Aufputz
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Oberflächenschutz	Unbehandelt
Reichweite	150m Sichtlinie / bis zu 30 m in Gebäuden
Schutzart	IP30
Schutzklasse	III
Sicherheit und EMV	Gemäß DIN EN 60730 und DIN EN 300220
Umgebungstemperatur oberer Wert	40°C
Umgebungstemperatur unterer Wert	0°C
Werkstoffgüte	Thermoplast