

Datenblatt FTRFUD210.123#59

Artikelnummer: UA080007

Funk-Raumtemperatursensor mit Uhr, UP, Abdeckung 55x55mm, verkehrs-/studioweiß, glänzend

Funk-Sensoren für in Wohn-, Büro- und Hotelräumen üblichen Verschmutzungsgrad. Anwendung überwiegend im Sanierungsbereich oder bei Heizungsanlagenerweiterungen.

UP-Funk-Raumtemperatursensor zur Erfassung und Einstellung der Raumtemperatur mit Uhr. In Verwendung mit alre-Funk-Aktoren wird eine zeitgesteuerte Einzelraum-Temperaturregelung verwirklicht.



Keyword	Display
Anzahl der digitalen Eingänge	0
Anzeige Isttemperatur	Ja
Anzeigeart	Beleuchtetes, grafisches Display
Ausseneinstellung	Ja
Bedienung	Innenliegender Sollwertsteller
Betriebsspannung	230 VAC / 50 Hz
Bussystem Funkbus	Ja
Design	Berlin UP
ECO Funktion (Absenkung)	Ja
Elektrischer Anschluss	Schraub-Steckklemmen
Farbe	Reinweiß
Farbe RAL Nummer (ähnlich)	9010
Fühlerelement	NTC intern
Funk bidirektional	Ja
Lagertemperatur oberer Wert	70°C
Lagertemperatur unterer Wert	-20°C

Luftfeuchte maximal (nicht kondensierend)	95% r.H
Material Gehäuse	Kunststoff ABS
Medium	Luft, nicht aggressiv
Mit Busankopplung	Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz	Ja
Mit Display	Ja
Mit LED-Anzeige	Nein
Mit Vor-Ort Bedienung	Ja
Montage / Befestigung	Unterputz (tiefe Dose empfohlen)
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Oberflächenschutz	Lackiert
Parallel-Betrieb möglich	Ja
Regelbereich oberer Wert	30°C
Regelbereich unterer Wert	5°C
Regelfunktion Heizen	Ja
Regelfunktion Kühlen	Ja
Reichweite	150m Sichtlinie / bis zu 30 m in Gebäuden
Schutzart	IP30
Schutzklasse	I
Sicherheit und EMV	Gemäß DIN EN 60730
Transparent	Nein
Umgebungstemperatur oberer Wert	40°C
Umgebungstemperatur unterer Wert	0°C
Ventilschutzfunktion	Ja
Werkstoffgüte	Thermoplast
Zusammenstellung	Komplettgerät

