
Datenblatt / data sheet

Produkt/ product	Geräte- Verbindungsdose mit 4 Schraubdomen, winddicht One-gang-junction-box with 4 screw domes, air tight
Maße /	Ø 60/ 60 mm
Material / material	PS, Flammwidrigkeit 650°C, halogenfrei PS, fire resistant up to 650°C, halogen-free
Schutzklasse / Protection class	IP 2x
Prüfzeichen /	nach DIN EN 60670-1 / DIN EN 60695-2-11 CE- Konformitätserklärung
Bemessungsisolationsspannung /	400 Volt
Anzahl der möglichen Einführungen /	4x11mm 2xM20 4xM25
Einsatzbereich /	Unterputz Flush Mounting



Typ / type	Farbe / colour	VE / pty	Bestellnummer / order number
HUPGMD61	schwarz / black	25/250 Stück / pcs.	2132948
	weiß / white		

Die Erstellung des Datenblattes erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewähr kann jedoch nicht übernommen werden. Techniche Änderungen vorbehalten. /
The correctness of data has been made to the best of our knowledge and no responsibilty is accepted. Technical improvement reserved.

Hergestellt von J.V.K. N.V. Plastic Color, Industrielaan 10, B-9320 Erembodegem für die Rexel Deutschland GmbH & Co. KG
, Riedlerstraße 57, 80339 München