

Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.352.1635.3

Gehäuseoberteil BAS GOT GC 16 M25 A3

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für
Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit
Trompetenverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 16-
polig

Art. Nr.	70.352.1635.3
EAN	4015573646346
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen




Technische Daten

Allgemein


Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	16
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	oben
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	25
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	94 mm
Breite	56 mm
Höhe	60 mm



.5



Tolerierung Size ISO 12405 (Tolerance system Size ISO 12405) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbot/- und Deklarationsliste nach UL-TOM-05/01 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UL-TOM-05/01 (first all prohibited / declarable hazardous substances) to be declared.			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
/ 		Werkstoff/Material Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey		2013 Tag/Date Name gezeichnet/drawn: 21.08. Treschan geprüft/checked: - Normen-/Stand./check: -		Zeichnung Nr./Drawing No. 70.352.1635.0 13K	
/ Maßstab/Scale 1:2		Vol. m ³ QFL/Surf. m ²		Ersatz für/Replacement for: -		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/				Type revos BASIC		Benennung/Title GEHAUSEOBERTEIL Baugröße 16-Kabelabgang oben-M25/M32 Hood size 16-cable outlet top-M25/M32	
/		Index		Änderung/Revision			