

# Erdungsdurchführung für den nachträglichen Einbau

## HEA ND M16/400

Artikelnummer: 1700050120, GTIN: 4052487044615

Für den nachträglichen Einbau in bestehende Wände mit Perimeterdämmung.  
Die Abdichtung zur Wand erfolgt beidseitig über eine Flächendichtung, die mit Muttern zur Wand verpresst wird.  
Über eine Anschlusslasche mit Kreuzklemme können Flach- bzw. Rundstähle angeschlossen werden.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen



## Fakten

### Vorteile:

- Nachrüstung/Sanierung von Erdungsanlagen
- Trockenabdichtsystem (ohne Mörtel)

### Lieferumfang:

- 1 Stück Anschlusslasche und Kreuzklemme

### Maße:

- Kontaktscheibe: Ø 72 mm
- Leiterkern: Gewindestange M16
- erforderliche Bohrung: 20 mm
- für Wandstärken bis 400 mm, größere Wandstärken auf Anfrage
- für Perimeterdämmung: bis 200 mm

### Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- alle Metallteile: Edelstahl V4A (AISI 316L)
- Dichtung: EPDM

## Prüfungen/Normen:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (mit Blitzschutzanwendung)

## Eigenschaften

Typ:	HEA
Ausführung:	ND
Länge (mm):	400
Gewindeanschluss:	M16
maximale Wandstärke (mm):	400

## Maßzeichnung

