

51730200	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.04.2024	SKINDICHT® VENT	

SKINDICHT® VENT ist ein Druckausgleichselement aus Polyamid oder Edelstahl, mit einer luftdurchlässigen und wasserdichten Spezialmembrane.
 Das Druckausgleichselement dient als Entlüftungssystem für Gehäuse und verhindert die Entstehung von Kondenswasser.




Material:

Grundkörper	Edelstahl (1.4305) / Polyamid
O-Ring	NBR
Membran	Acryl-CoPolymer




Technische Merkmale:


Anschlussgewinde	M6x0,75 bis M12x1,5 nach EN 60423	
Schutzart	SKINDICHT VENT PA	IP66, IP68 und IP69 nach EN 60529
	SKINDICHT VENT PLUS	IP66, IP67 und IP69 nach EN 60529
Temperaturbereich	Polyamid	-20°C bis +100°C
	Edelstahl	-40°C bis +105°C



SKINDICHT® VENT INOX



SKINDICHT® VENT PA M12



SKINDICHT® VENT PA M6 & M8

Artikel Nr.	UL	Farbe	Anschluss Gewinde	Gewinde-Länge L mm	Gesamt-Länge H mm	Schlüsselweite SW	Luftdurchlass 100mbar
SKINDICHT® VENT INOX							
51730204	-	-	M12x1,5	10	21,0	17	0,4 l/min
51730205	Ja	-	M12x1,5	10	21,0	17	2,4 l/min
SKINDICHT® VENT PA							
51730188	-	Schwarz (RAL9005)	M6x0,75	10	16,2	10	8 l/std.
51730190	-	Lichtgrau (RAL 7035)	M6x0,75	10	16,2	10	8 l/std.
51730192	-	Grau (RAL 7001)	M6x0,75	10	16,2	10	8 l/std.
51730194	-	Schwarz (RAL9005)	M8x1,0	10	16,2	12	15 l/std.
51730196	-	Lichtgrau (RAL 7035)	M8x1,0	10	16,2	12	15 l/std.
51730198	-	Grau (RAL 7001)	M8x1,0	10	16,2	12	15 l/std.
51730200	-	Schwarz (RAL9005)	M12x1,5	10	17,6	17	0,8 l/min
51730202	-	Lichtgrau (RAL 7035)	M12x1,5	10	17,6	17	0,8 l/min
51730201	Ja	Schwarz (RAL9005)	M12x1,5	10	17,6	17	3,5 l/min
51730203	Ja	Lichtgrau (RAL 7035)	M12x1,5	10	17,6	17	3,5 l/min

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
 PD 0019/05_04.18DE