

**Robuste Konstruktion
und ergonomisches
Design**

Stabiler Fahrbügel
zum einfachen
Transport oder
Platzwechsel

**CO₂-neutrales
Kältemittel R290**
+ 20 % stärkere
Effizienz

Heißgasfunktion
für kurze Abtauzeiten



**Waschbarer
Longlife-Filter**

iEco Defrost
für stärkste Effizienz
von 2 – 35 °C



**Rotations-
kompressor**



- 9 Liter Wassertank
- Anschluss für Drainageschlauch
- Ergänzzbar mit einem
Kondensat-Pump-System



Stapelbar



- Effiziente Reduktion überhöhter
Gebäudefeuchtigkeit
- Energieeffizient durch Wärmepumpen-Effekt
- Effektive Luftreinigungs-Funktion
- iECO-Steuerung = Intelligente Defrost-Automatik
- Einsatztemperaturbereich +2 °C bis +35 °C
- Extrem leise
- Geräteausführung für den Dauerbetrieb
konzipiert

- Stabiles, belastbares Gehäuse aus
schwedischem Stahlblech
- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Elektrostatischer Entladungsschutz
- Stromsparend und Wartungsfreundlich
- Einfache Reinigung und Wartung spart
Arbeitszeit und Kosten
- Nachhaltig und umweltbewusst in
Schweden produziert

