


Servicefreundliche
Wartung und einfacher
Filterwechsel



Versenkter
Tragegriff
zum einfachen
Transport oder
Platzwechsel

CO₂-neutrales
Kältemittel R290
+ 20 % stärkere
Effizienz

SM-Filter gegen
Schimmelsporen



iEco Defrost
für stärkste Effizienz
von 2 – 35 °C



Robuste Konstruktion
und ergonomisches
Design

- 11,4 Liter Wassertank
- Anschluss für Drainageschlauch
- Ergänzung mit einem Kondensat-Pump-System



- Effiziente Reduktion überhöhter Gebäudefeuchtigkeit
- Energieeffizient durch Wärmepumpen-Effekt
- Effektive Luftreinigungs-Funktion
- iECO-Steuerung = Intelligente Defrost-Automatik
- Einsatztemperaturbereich +2°C bis +35°C
- Extrem leise
- Geräteausführung für den Dauerbetrieb konzipiert

- Stabiles, belastbares Gehäuse aus schwedischem Stahlblech
- Umweltafreundliches Kältemittel R290
- Elektrostatischer Entladungsschutz
- Stromsparend und Wartungsfreundlich
- Einfache Reinigung und Wartung spart Arbeitszeit und Kosten
- Nachhaltig und umweltbewusst in Schweden produziert



durch Registrierung
und bei jährlichem
SM-Filterwechsel

