

Hochleistungs-Vinylklebeband 19 mm x 0.18 mm - 20 m schwarz



Technische Daten

Farbe : **Schwarz**
Länge (m) : **20**
Breite (mm) : **19**
Stärke (mm) : **0.18**
Verpackung : **Kunststoffschachtel**

Normen

EN 60454 &
☑ IEC60454-3-1-7/F-
PVCP/90

Vorteile

- Sehr beständig gegen extreme Temperaturen.
- UV-beständig.
- Wirft keine Falten.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

Hochleistungs-Elektro-Vinylklebeband.
Synthetische Kautschuk-Klebmasse.
Weiches Andrück-Klebeband.
Beständig gegen Sonne, Wasser, Öl, Säuren, Laugen und aggressiven Chemikalien.
Flammhemmend/selbstlöschend.
Bleifrei.

Technische Details

Abmessungen: 19 mm x 20 m x 0.18 mm.
Reißfestigkeit: 32 N/cm.
Bruchdehnung: 240 %.
Haftung auf 2B-Stahl: 2.25 N/cm.
Haftung auf Träger: 2.15 N/cm.
Elektrischer Widerstand: 40 kV/mm.
Isolierwiderstand: $5.0 \times 10^9 / 25 \Omega / \text{mm}$.
Temperaturfestigkeit: -18 bis +105 °C.
Anwendungstemperatur: -10 bis +40 °C.

Hinweis

Für die Herstellung von Kabelbäumen das Produkt mit einer Überdeckung von mindestens 50 % verarbeiten.

Anwendung(en)

Herstellung von Kabelbäumen, Spleißung, Abschluss von Drähten und Kabeln.
Wiederherstellung von Kabelhüllen.
Elektrische Isolierung bei hohen und niedrigen Temperaturen.
Außen verwendbar, UV-beständig.

PRODUKTZOOM



LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung

**Karton**

Höhe (cm) : 2,3

Länge (cm) : 9,6

Tiefe (cm) : 9,6

Nettogewicht (kg) : 0,09

Bruttogewicht (kg) : 0,11



3 780420 313793

Überverpackung 1



x 100

Karton

Höhe (cm) : 25

Länge (cm) : 52

Tiefe (cm) : 22

Nettogewicht (kg) : 11

Bruttogewicht (kg) : 11,2



3 780420 393559

Überverpackung 2



x 2000

Palette

Höhe (cm) : 115

Länge (cm) : 125

Tiefe (cm) : 80

Nettogewicht (kg) : 224

Bruttogewicht (kg) : 244



3 780882 114402