




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-M6/1,5M



Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Reflexlichttaster

Erfassungsbereich

Tastweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

OKF; OUF; OOF

OKF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

36

OOF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

180

OUF

Tastweite Fiberoptik

[mm]

36

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...80

E20136



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-P-A-M6/1,5M

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	60,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Tastkopflänge [mm]	25
Gesamtlänge [mm]	1500
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Faseranordnung	Ⓜ
Werkstoffe	Adapter: PPE
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	PVC
Zubehör	
Lieferumfang	Sechskantmutter: 2 x M6, Edelstahl
	Zahnscheiben: 2
	Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück