



HW Gerätedose massiv

Artikel-Nr.: 7350061
Typ: HW10

Vielseitige Anwendung - Massive Installation

- Äußerst massives Material, hohe Wandstärke
- Flexible Installation durch variable Trennwände
- Mit Ausbrechöffnungen zum einfachen Einführen von Leitungen
- Flammenschutz bis 960°C

Abmessungen

Durchmesser	68 mm
Innentiefe	61 mm
Tiefe	63 - 63 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Eigenschaften

Anreihbar	-
Farbe	blau
Halogenfrei	nein
Montageart	Hohlwand
Plombierbar	nein
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP30
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Geeignet für Plattenstärke	3-38 mm
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm ²
Rohreinführung M16/M20	-/4

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	960 °C
REACH	nein
RoHS	ja
VDE	-