

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.050.0153.1

### Verteiler RST20i5 3P1 F VG SW

RST20i5 Verteiler, Parallelschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 96.050.0153.1 |
| EAN            | 4015573936454 |
| Bestelleinheit | 1 Stück       |

### Zulassungen



### Technische Daten

#### Allgemein

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Bemessungsstrom                                | 20 A                                    |
| Bemessungsspannung                             | 250 V / 400 V                           |
| Bemessungsstoßspannung                         | 4 kV                                    |
| Verschmutzungsgrad                             | 3                                       |
| Verriegelbar                                   | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz                   | schwarz                                 |
| Farbe des separaten Gehäuses (falls vorhanden) | schwarz                                 |
| Polkennzeichnung                               | 3, N, PE, 2, 1                          |

#### Ausführung

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Anzahl der Eingänge     | 1                     |
| Anzahl der Ausgänge     | 3                     |
| Befestigungsmöglichkeit | ja                    |
| Schutzart (IP)          | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Verteilerart            | Kompaktverteiler      |

#### Werkstoff

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Werkstoff des Gehäuses                   | Polyamid   |
| Halogenfrei                              | ja         |
| Kontaktmaterial                          | CuZn       |
| Brandlast                                | 1,985 kWh  |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C     |
| Oberflächenbehandlung                    | versilbert |

#### Abmessungen

|        |         |
|--------|---------|
| Länge  | 162 mm  |
| Breite | 104 mm  |
| Höhe   | 57,2 mm |

### Zubehör

| Art. Nr.      | Typ                            | Beschreibung                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05.565.9953.1 | Verschlussstück für Stecker SW | RST2015/4 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, Farbe schwarz                       |
| 99.530.0000.7 | Verschlussstück für Buchsen SW | RST2015/4 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, mit Befestigungsband, Farbe schwarz |
| 99.532.0000.7 | Verschlussstück für Stecker SW | RST2015/4 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, mit Befestigungsband, Farbe schwarz |
| Z5.565.9853.1 | Verschlussstück für Buchsen SW | RST2015/4 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, Farbe schwarz                       |

