


BL20 Elektronikmodul 4 digitale Eingänge, PNP BL20-4DI-24VDC-P



Тур	BL20-4DI-24VDC-P	
Ident-No.	6827012	
Anzahl der Kanäle	4	
Nennspannung aus Versorgungsklemme	24 VDC	
Nennstrom aus Feldversorgung	≤ 40 mA	
Nennstrom aus Modulbus	≤ 28 mA	
Verlustleistung, typisch	≤ 1 W	

Eingänge		
Eingangstyp	PNP	
Signalspannung Low Pegel	-30+5 V	
Signalspannung High-Pegel	1530 V	
Signalstrom Low-Pegel	01.5 mA	
Signalstrom High-Pegel	210 mA	
Eingangsverzögerung	< 0.2 ms	
Potenzialtrennung	Elektronik zur Feldebene	
Anschlusstechnik Ausgang Schraub, Zugfeder		

Abmessungen (B x L x H)	12.6 x 74.1 x 55.4 mm
Zulassungen	CE, cULus, Zone 2, Class I, Div. 2
Umgebungstemperatur	0+55 °C
Lagertemperatur	-25+85 °C
Relative Feuchte	1595 %, keine Betauung zulässig
Schwingungsprüfung	gemäß EN 61131
Schockprüfung	gemäß IEC 60068-2-27
Kippfallen und Umstürzen	gemäß IEC 68-2-31 und freier Fall nach IEC 68-2-32
Elektromagnetische Verträglichkeit	gemäß EN 50 082-2
Schutzart	IP20
MTTF	1172 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 20 °C

- Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschluss-technik
- Schutzart IP20
- LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose
- Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt
- 4 digitale Eingänge, 24 VDC
- P-schaltend

Funktionsprinzip

BL20-Elektronikmodule werden auf die rein passiven Basismodule, die zum Anschluss der Feldgeräte dienen, aufgesteckt. Durch die Trennung der Anschlussebene von der Elektronik wird der Wartungsfall erheblich vereinfacht. Ferner wird die Flexibilität erhöht, da zwischen Basismodulen mit Zugfeder- oder Schraubanschlusstechnik gewählt werden kann.

Durch den Einsatz von Gateways sind die Elektronikmodule vollkommen unabhängig vom übergeordneten Feldbus.



Kompatible Basismodule

Maßbild	Тур	Anschlussbelegung
128,9	BL20-S4T-SBBS 6827046 Zugfederanschluss BL20-S4S-SBBS 6827047 Schraubanschluss	Anschlussbild S S S Bit 0 11 12 12 22 13 23 Bit 2 Bit 3
154,5	BL20-S6T-SBBSBB 6827052 Zugfederanschluss BL20-S6S-SBBSBB 6827053 Schraubanschluss	Anschlussbild Bit 0 Bit 1 Bit 1
7 12,0		Bit 2



Zubehör

Тур	Ident-Nr.		Maßbild
ZBW5-2BETÄTIGUNGSW	E 6827 E 299	Zugfederbetätigungswerkzeug	