

Datenblatt - EWTS321

Befehls- und Meldegeräte / Befehlsgeräte und Leuchtmelder - "E" Programm / EW -
Wahlstastschalter



- kurzer Knebel



(Die Abbildung kann vom Original abweichen!)

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	EWTS321
Artikelnummer	101006375
EAN Code	
eCl@ss	27-37-12-13

Zulassung

Zulassung



Allgemeine Daten

Produkt-Name	EW - Wahlschalter
Vorschriften	IEC/EN 60947-1, EN 60947-5-1
für Sicherheitsfunktionen geeignet (J/N)	Nein
Befestigung	Montageflansch
Einbaulage	beliebig
Werkstoffe	
- Werkstoff Knebel	Kunststoff
- Werkstoff des Frontringes	Aluminium
Bauform	Wahlschalter - Frontplattenmontage
Farbe	

- Farbe Knebel	■ Grau
- Farbe Frontring	■ Silber
Gewicht	45 g
Bedienungsart	Knebel
beleuchtbar möglich (J/N)	Nein
Ausführung Knebel	kurz

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer	300.000 Schaltspiele
Anzahl der Schaltstellungen	3 St.
verrastend vorhanden (J/N)	Nein
Entriegelungsart	links ohne / rechts Dreh-Entriegelung
Tastend möglich (J/N)	Ja
Taststellung	links
Raststellung	rechts
Schaltwinkel	links 35° / rechts 55 °
Anzahl der Stößel	2
Frontplattendicke	
- min. Frontplattendicke	1 mm
- max. Frontplattendicke	6 mm
Anzugsdehmoment für Befestigungsschrauben	0,6 Nm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
- min. Umgebungstemperatur	0 °C
- max. Umgebungstemperatur	+80 °C
Lager- und Transporttemperatur	
- min. Lager- und Transporttemperatur	-
- max. Lager- und Transporttemperatur	-
Vollisolation (J/N)	Ja
Abdichtungsart	Membrane, Lippendichtungen, Formdichtungen
Schutzart IP	IP65

LED-Zustandsanzeige

Integrierte LED vorhanden (J/N)	Nein
---------------------------------	------

Abmessungen

Abmessungen	
- Höhe	28 mm
- Durchmesser des Frontringes	Ø 29,5 mm
- Lochdurchmesser	22,3 mm + 0,4 mm
- Einbaudurchmesser Ø	22 mm
Rastermaß	50 mm x 50 mm
- Länge des Knebels	28 mm

Abbildungen
