

Stecker Kleinspannung - mit Verschraubung, Multi-Grip




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	4438
EAN	4024941044387
Produktgruppe	Kleinspannungs-Stecker
Stromstärke	32A
Polzahl	2p
Anordnung der Phasen	2P
Lage des Schutzkontaktes	10h
Frequenz	DC
Schutzart	IP44

Artikelbeschreibung	
Kennfarbe	grau
Gerätefarbe	Gehäusehaube grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	141mm
Geräte-Breite	62mm
Geräte-Tiefe	57mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,128 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941044387
Länge	57 mm

Logistikdaten	
Breite	62 mm
Höhe	141 mm
Gewicht	0,129 kg
Volumen	498,294 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941819480
Länge	248 mm
Breite	158 mm
Höhe	123 mm
Gewicht	1,377 kg
Volumen	3.960 ccm



Ampere	16	16	32	32		
Polzahl	2	3	2	3		
a	62,0	62,0	62,0	62,0		
b	85,0	85,0	85,0	85,0		
c	140,0	140,0	140,0	140,0		
d	55,0	55,0	55,0	55,0		
e	50,0	50,0	50,0	50,0		
f ø	24,5	24,5	24,5	24,5		
Leiter mm² min	4	4	4	4		
Leiter mm² max	10	10	10	10		

